

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-eap110-outdoor-11-mb-s-802-11b-300-mb-s-802-11n-54-mb-s-802-11g-p-196169.html>



Access Point TP-LINK EAP110-Outdoor (11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g)

Cena brutto	202,99 zł
Cena netto	165,03 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0004
Kod producenta	EAP110-Outdoor
Kod EAN	6935364097752
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Zestaw do montażu	Tak
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Stopień ochrony IP	IP65
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s, 10 Mbit/s
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Pasmo częstotliwości	2.4 GHz
Przycisk reset	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Moc nadawcza (CE)	20 dBm
Maksymalne zużycie mocy	3,12 W
Ostrzeżenia	Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.
Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mbit/s
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Certyfikaty zgodności	CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, RoHS
Ilość sztuk	1

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS)	Tak
6 GHz	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA-Enterprise,WPA2-Enterprise,WPA-PSK
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Passive PoE
Moc nadawcza (FCC)	22 dBm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 65 °C
Adapter PoE w zestawie	Tak
Wysokość produktu	27 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300 Mbit/s
Szerokość produktu	216 mm
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs
Głębokość produktu	46 mm
Pobór mocy (max)	3,12 W
Diody LED	Zasilanie
Dołączona antena	Tak
Wysokość opakowania	100 mm
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Waga wraz z opakowaniem	620 g
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Mapowanie VLAN,Tagged VLAN
Szerokość opakowania	140 mm
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Umieszczenie	Pręt, Ściana
Przewody	Prąd przemienny
Syslog	Tak
Głębokość opakowania	270 mm
Kolor produktu	Biały
Protokoły zarządzające	HTTP/HTTPS, SNMP, Telnet
Obsługa PoE	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g

Izolacja bezprzewodowa	Tak
Pasma	2,4 GHz
Ilość wsparć SSID	8
Funkcje anteny	Odłączana antena
Automatyczny wybór kanału	Tak
Prąd wyjściowy	0,6 A
5 GHz	Nie
Przeznaczenie	Pręt, Ściana
2,4 GHz	Tak
Kolor główny	Biały
Poziom wzmocnienia anteny (max)	3 dBi
Liczba portów RJ-45	1 x RJ-45
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Kod producenta	EAP110-Outdoor
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Rodzaj anteny	Zewnętrzna
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Typ anteny	Zewnętrzny
Ilość anten	2
Napięcie operacyjne	24 V

Opis produktu

- Gwarancja: G060M