

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-eap115-11-mb-s-802-11b-300-mb-s-802-11n-54-mb-s-802-11a-54-mb-s-802-p-196171.html>



## Access Point TP-LINK EAP115 (11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11a, 54 Mb/s - 802.11g)

Cena brutto	<b>151,99 zł</b>
Cena netto	<b>123,57 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLACC0007</b>
Kod producenta	<b>EAP115</b>
Kod EAN	<b>6935364096939</b>
Szerokość	<b>180 mm</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10 Mbit/s,100 Mbit/s</b>
Wysokość	<b>47.5 mm</b>
Pasma częstotliwości	<b>2.4 - 2.4835 GHz</b>
Głębokość	<b>180 mm</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych	<b>300 Mbit/s</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>SSH,152-bit WEP,HTTPS,64-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK,SNMP,128-bit WEP,WPA,WPA2-Enterprise</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
6 GHz	<b>Nie</b>
Wysokość produktu	<b>29,5 mm</b>
Service Set Identifier (SSID) features	<b>Hidden SSID</b>
Szerokość produktu	<b>189,4 mm</b>
Alarm statusu systemu	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>172,3 mm</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	<b>300 Mbit/s</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Funkcje identyfikatora zestawu usług	<b>Hidden SSID</b>

(SSID)	
Wysokość opakowania	<b>69 mm</b>
Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>600 g</b>
Limit częstotliwości	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>268 mm</b>
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>246 mm</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Umieszczenie	<b>Sufit, Ściana</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Syslog	<b>Tak</b>
Port WAN	<b>Ethernet (RJ-45), Wi-Fi</b>
Izolacja bezprzewodowa	<b>Tak</b>
Standard WiFi	<b>11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11a, 54 Mb/s - 802.11g</b>
Ilość wsparć SSID	<b>8</b>
Pasmo	<b>2,4 GHz</b>
Czułość odbiorcy	<b>300M: -71dBm@10% PER150M: -75dBm@10% PER54M: -78dBm@10% PER11M: -93dBm@8% PER6M: -92dBm@10% PER1M: -96dBm@8% PER</b>
Automatyczny wybór kanału	<b>Tak</b>
Prąd wyjściowy	<b>0,6 A</b>
5 GHz	<b>Nie</b>
Przeznaczenie	<b>Sufit, Ściana</b>
2,4 GHz	<b>Tak</b>
Zabezpieczenia	<b>WEP, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA-PSK</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Poziom wzmocnienia anteny (max)	<b>4 dBi</b>
Kolor główny	<b>Biały</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Filtrowanie adresów MAC	<b>Tak</b>
Liczba portów RJ-45	<b>1 x RJ-45</b>
Napięcie operacyjne	<b>9 V</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Kod producenta	<b>EAP115</b>

---

Liczba dołączonych produktów	<b>1 szt.</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g</b>
Rodzaj anteny	<b>Wewnętrzna</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Ilość anten	<b>2</b>
Typ anteny	<b>Wewnętrzne</b>
Wbudowany wyłącznik	<b>Tak</b>
Zestaw do montażu	<b>Tak</b>
Pobór mocy	<b>2,8 W</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Certyfikaty	<b>CE, FCC, RoHS</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G060M