

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-eap225-outdoor-p-248323.html>

Access Point TP-LINK EAP225-OUTDOOR

Cena brutto	350,99 zł
Cena netto	285,36 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0067
Kod producenta	EAP225-OUTDOOR
Kod EAN	6935364083571
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Pasma częstotliwości	2.4 - 5 GHz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1200 Mbit/s
Certyfikaty zgodności	CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Compliance certificates	RoHS, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Ilość sztuk	1
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	802.1x RADIUS
6 GHz	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 70 °C
Moc nadawcza (FCC)	22 dBm
Moc nadawcza (CE)	27 dBm
Wysokość produktu	27 mm
BeamForming	Tak
Szerokość produktu	215 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Głębokość produktu	46 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, CE
Wysokość opakowania	100 mm
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Waga wraz z opakowaniem	640 g

Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Passive PoE
Szerokość opakowania	140 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300 Mbit/s
Głębokość opakowania	270 mm
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs
Kolor produktu	Biały
Typ MIMO	Multi User MIMO
Obsługa PoE	Tak
Sterowanie pasmem	Tak
Funkcje anteny	Odłączana antena
MIMO	Tak
Przeznaczenie	Pręt, Ściana
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	867 Mbit/s
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Typ anteny	Zewnętrzny
Airtime Fairness (ATF)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab
Pobór mocy	10,5 W
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Ilość anten	2
Limit częstotliwości	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Mapowanie VLAN
Stopień ochrony IP	IP65
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Umieszczenie	Sufit, Ściana
Przycisk reset	Tak
Syslog	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Napięcie operacyjne	24 V
Ilość wsparć SSID	16
Liczba dołączonych produktów	1 szt.

5 GHz	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
2,4 GHz	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Poziom wzmacnienia anteny (max)	4 dBi
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s

Opis produktu

- Gwarancja: G060M