

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-eap230-wall-p-212133.html>

Access Point TP-LINK EAP230-Wall



Cena brutto	280,99 zł
Cena netto	228,45 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0055
Kod producenta	EAP230-Wall
Kod EAN	6935364089481
Wysokość produktu	30,2 mm
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMPv2,SNMP,WPA-PSK,WPA2-PSK,128-bit WEP,WPA,WPA2-Enterprise,152-bit WEP,64-bit WEP
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Pobór mocy	9 W
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1167 Mbit/s
Przeznaczenie	Ściana
Pasma częstotliwości	2.4 - 5 GHz
Port WAN	Ethernet (RJ-45)
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Kolor produktu	Biały
Liczba dołączonych produktów	2 szt.
Szerokość opakowania	118 mm
Przycisk reset	Tak
Wysokość opakowania	47 mm
Zestaw do montażu	Tak
Głębokość produktu	86,8 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs
Automatyczne skanowanie kanałów	Tak
2,4 GHz	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Automatyczny wybór kanału	Tak
Moc nadawcza (CE)	20 - 23 dBm

Obsługa sieci VLAN	Tak
Protokół komunikacyjny typu klient-serwer, (SFTP) za pomocą SSH	Tak
Umieszczenie	Ściana
Protokół komunikacyjny typu klient-serwer, (SFTP) za pomocą SSH	Tak
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Mapowanie VLAN, Port-based VLAN
Protokół komunikacyjny typu klient-serwer, (SFTP) za pomocą SSH	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Protokół komunikacyjny typu klient-serwer, (SFTP) za pomocą SSH	Tak
MIMO	Tak
Typ MIMO	Multi User MIMO
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Poziom wzmocnienia anteny (max)	3,6 dBi
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Certyfikaty	CE, RoHS
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ anteny	Wewnętrzne
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
Obsługa PoE	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Głębokość opakowania	130 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Waga wraz z opakowaniem	210 g
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Diody LED	Operacje
Ilość anten	2
Szerokość produktu	86,8 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300 Mbit/s
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE, RoHS
5 GHz	Tak
BeamForming	Tak
Ilość wsparć SSID	16

Protokół komunikacyjny typu klient-serwer, (SFTP) za pomocą SSH	Tak
Syslog	Tak
6 GHz	Nie
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Protokół komunikacyjny typu klient-serwer, (SFTP) za pomocą SSH	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Protokół komunikacyjny typu klient-serwer, (SFTP) za pomocą SSH	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	867 Mbit/s
Sterowanie pasmem	Tak
Pobór mocy (max)	25,5 W

Opis produktu

- Gwarancja: G060M