

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-eap235-wall-p-217925.html>



Access Point TP-LINK EAP235-WALL

Cena brutto	280,99 zł
Cena netto	228,45 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0059
Kod producenta	EAP235-WALL
Kod EAN	6935364088972
Obsługa PoE	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Port WAN	Ethernet (RJ-45)
Filtrowanie adresów IP	Tak
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Przeznaczenie	Ściana
Serwer DHCP	Tak
Ostrzeżenia	Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Kensington Lock	Tak
Klient DHCP	Tak
Certyfikaty zgodności	CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS
Ilość anten	2
Typ anteny	Wewnętrzny
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Ilość sztuk	1
Pobór mocy	24,4 W
Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3at,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a
6 GHz	Nie

Zestaw do montażu	Tak
Automatyczne skanowanie kanałów	Tak
Moc nadawcza (FCC)	21 dBm
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Passive PoE,Active PoE
Moc nadawcza (CE)	20 - 23 dBm
Przycisk reset	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300 Mbit/s
BeamForming	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Typ MIMO	Multi User MIMO
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Sterowanie pasmem	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
MIMO	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Pasma częstotliwości	2.4 - 5 GHz
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	867 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1167 Mbit/s
Limit częstotliwości	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
IGMP snooping	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Mapowanie VLAN,Port-based VLAN
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Podpora kontroli przepływu	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	802.1x RADIUS,SNMP,64-bit WEP,WPA-Enterprise,128-bit WEP ,WPA,WPA2-Enterprise,WPA-PSK,HTTPS,WPA2,SNMPv3,SSH,WPA2-PSK,152-bit WEP

Pełny duplex	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Wysokość produktu	20 mm
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Umieszczenie	Ściana
Szerokość produktu	143 mm
Syslog	Tak
Głębokość produktu	86 mm
Obsługa sieci VLAN	Tak
Diody LED	Status,Sieć WAN,WLAN,LAN,Zasilanie
Izolacja bezprzewodowa	Tak
Wysokość opakowania	33 mm
Ilość wsparc SSID	16
Waga wraz z opakowaniem	300 g
Automatyczny wybór kanału	Tak
Szerokość opakowania	117 mm
5 GHz	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
2,4 GHz	Tak
Głębokość opakowania	184 mm
Kolor produktu	Biały
Poziom wzmocnienia anteny (max)	4 dBi

Opis produktu

- Gwarancja: G060M