

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-eap235-wall-p-217925.html>

Access Point TP-LINK EAP235-WALL

Cena brutto	354,99 zł
Cena netto	288,61 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0059
Kod producenta	EAP235-WALL
Kod EAN	6935364088972
Szerokość opakowania	117 mm
Syslog	Tak
Poziom wzmocnienia anteny (max)	4 dBi
Obsługa sieci VLAN	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Izolacja bezprzewodowa	Tak
Głębokość opakowania	184 mm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Ilość wsparć SSID	16
Kolor produktu	Biały
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Automatyczny wybór kanału	Tak
Obsługa PoE	Tak
Serwer DHCP	Tak
5 GHz	Tak
Port WAN	Ethernet (RJ-45)
Klient DHCP	Tak
2,4 GHz	Tak
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Przeznaczenie	Ściana
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.3at,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a
Kensington Lock	Tak
6 GHz	Nie
Ilość anten	2

Typ anteny	Wewnętrzne
Moc nadawcza (FCC)	21 dBm
Zestaw do montażu	Tak
Pobór mocy	24,4 W
Moc nadawcza (CE)	20 - 23 dBm
BeamForming	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Przycisk reset	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC),CE
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS)	Tak
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Automatyczne skanowanie kanałów	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Active PoE,Passive PoE
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300 Mbit/s
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs
Pasma częstotliwości	2.4 - 5 GHz
Typ MIMO	Multi User MIMO
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Sterowanie pasmem	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1167 Mbit/s
MIMO	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	867 Mbit/s
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Limit częstotliwości	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	802.1x RADIUS,HTTPS,128-bit WEP,WPA,WPA2-Enterprise,152-bit

	WEP,WPA-PSK,64-bit WEP,WPA-Enterprise,SSH,SNMP,WPA2-PSK,WPA2,SNMPv3
IGMP snooping	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Port-based VLAN,Mapowanie VLAN
Wysokość produktu	20 mm
Podpora kontroli przepływu	Tak
Szerokość produktu	143 mm
Głębokość produktu	86 mm
Pełny duplex	Tak
Diody LED	WLAN,Status,Sieć WAN,Zasilanie,LAN
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Wysokość opakowania	33 mm
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	300 g
Umieszczenie	Ściana

Opis produktu

- Gwarancja: G060M