

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-eap613-p-275453.html>

## Access Point TP-LINK EAP613



Cena brutto	<b>380,99 zł</b>
Cena netto	<b>309,75 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLACC0078</b>
Kod producenta	<b>EAP613</b>
Kod EAN	<b>4895252500516</b>
Pasma częstotliwości	<b>2.4 - 5 GHz</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych	<b>1775 Mbit/s</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 40%</b>
6 GHz	<b>Nie</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
BeamForming	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA,WPA3,WPA2,SNMPv3,HTTPS ,SNMP,SNMPv2</b>
Adaptacyjne zarządzania przepustowością	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>10 - 90 °C</b>
Automatyczne skanowanie kanałów	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>33,6 mm</b>
Rodzaj kierunku anteny	<b>Antena dookólna</b>
Szerokość produktu	<b>160 mm</b>
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	<b>Passive PoE</b>
Głębokość produktu	<b>160 mm</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	<b>574 Mbit/s</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Funkcje zarządzania	<b>Omada</b>

Wysokość opakowania	<b>65 mm</b>
Pobór mocy (max)	<b>10,6 W</b>
Szerokość opakowania	<b>228 mm</b>
Typ MIMO	<b>Multi User MIMO</b>
Głębokość opakowania	<b>245 mm</b>
Sterowanie pasmem	<b>Tak</b>
Prąd wejściowy	<b>1 A</b>
MIMO	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	<b>1201 Mbit/s</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Airtime Fairness (ATF)	<b>Tak</b>
Zakres napięcia DC	<b>12 V</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Limit częstotliwości	<b>Tak</b>
Przeznaczenie	<b>Sufit, Ściana</b>
Funkcje wirtualnej sieci LAN	<b>SSID-based VLAN assignment</b>
Typ anteny	<b>Wewnętrzny</b>
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	<b>Tak</b>
5 GHz	<b>Tak</b>
Pobór mocy	<b>9,6 W</b>
2,4 GHz	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>CE, FCC, RoHS</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Poziom wzmocnienia anteny (max)	<b>5 dBi</b>
Metoda rozszerzenia obrazu	<b>OFDMA</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac</b>
Izolacja bezprzewodowa	<b>Tak</b>
Ilość anten	<b>4</b>
Ilość wsparć SSID	<b>16</b>
Zestaw do montażu	<b>Tak</b>
Automatyczny wybór kanału	<b>Tak</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Liczba dołączonych produktów	<b>1 szt.</b>



---

Prędkość transferu danych przez  
Ethernet LAN

**100 Mbit/s, 1000 Mbit/s**

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G060M