

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-eap650-p-251236.html>

## Access Point TP-LINK EAP650



Cena brutto	<b>479,99 zł</b>
Cena netto	<b>390,24 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLACC0070</b>
Kod producenta	<b>EAP650</b>
Kod EAN	<b>4897098683545</b>
Sterowanie pasmem	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
MIMO	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>33,6 mm</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	<b>2402 Mbit/s</b>
Szerokość produktu	<b>160 mm</b>
Głębokość produktu	<b>160 mm</b>
Airtime Fairness (ATF)	<b>Tak</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Zakres napięcia DC	<b>12 V</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Limit częstotliwości	<b>Tak</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	<b>Tak</b>
Prąd wyjściowy	<b>1 A</b>
Umieszczenie	<b>Sufit, Ściana</b>
Przeznaczenie	<b>Sufit, Ściana</b>
Syslog	<b>Tak</b>
Modulacja	<b>1024-QAM,OFDM</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Liczba użytkowników	<b>250 użyt.</b>
Metoda rozszerzenia obrazu	<b>OFDMA</b>
Typ anteny	<b>Wewnętrzne</b>

Izolacja bezprzewodowa	<b>Tak</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>CE, FCC, RoHS</b>
Ilość wsparć SSID	<b>16</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3at, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x</b>
Automatyczny wybór kanału	<b>Tak</b>
Zestaw do montażu	<b>Tak</b>
5 GHz	<b>Tak</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
2,4 GHz	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Poziom wzmocnienia anteny (max)	<b>5 dBi</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Filtrowanie adresów MAC	<b>Tak</b>
Napięcie operacyjne	<b>12 V</b>
Liczba dołączonych produktów	<b>1 szt.</b>
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	<b>Tak</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Technologia okablowania	<b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s</b>
6 GHz	<b>Nie</b>
Pasma częstotliwości	<b>2.4 - 5 GHz</b>
BeamForming	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Automatyczne skanowanie kanałów	<b>Tak</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych	<b>2976 Mbit/s</b>
Rodzaj kierunku anteny	<b>Antena dookólna</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	<b>574 Mbit/s</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	<b>Multiple SSIDs</b>
Dopasuj funkcje trybu AP	<b>Sieci kratowe</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>

---

Typ MIMO

**Multi User MIMO**

Szyfrowanie / bezpieczeństwo

**WPA-PSK,SNMP,WPA2-Enterprise  
,WPA2-PSK,SSH,WPA3-Enterprise  
,WPA-Enterprise,SNMPv2,WPA3-P  
SK,SNMPv3**

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G060M