Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:36

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-eap650-p-251236.html

Access Point TP-LINK EAP650



Cena brutto	**504,99 zł**
Cena netto	**410,56 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLACC0070**
Kod producenta	**EAP650**
Kod EAN	**4897098683545**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Sterowanie pasmem	**Tak**
Wysokość produktu	**33,6 mm**
MIMO	**Tak**
Szerokość produktu	**160 mm**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	**2402 Mbit/s**
Głębokość produktu	**160 mm**
Airtime Fairness (ATF)	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Zakres napięcia DC	**12 V**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Limit częstotliwości	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	**Tak**
Prąd wyjściowy	**1 A**
Umieszczenie	**Sufit, Ściana**
Przeznaczenie	**Sufit, Ściana**
Syslog	**Tak**
Modulacja	**1024-QAM,OFDM**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Liczba użytkowników	**250 użyt.**
Metoda rozszerzenia obrazu	**OFDMA**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**

Typ anteny	**Wewnętrzne**
Izolacja bezprzewodowa	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11g,IEEE 802.1x**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS**
Ilość wsparć SSID	**16**
Zestaw do montażu	**Tak**
Automatyczny wybór kanału	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
5 GHz	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
2,4 GHz	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**5 dBi**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
6 GHz	**Nie**
Pasmo częstotliwości	**2.4 - 5 GHz**
BeamForming	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Automatyczne skanowanie kanałów	**Tak**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**2976 Mbit/s**
Rodzaj kierunku anteny	**Antena dookólna**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	**574 Mbit/s**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	**Multiple SSIDs**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Dopasuj funkcje trybu AP	**Sieci kratowe**

Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA-PSK,SNMP,WPA2-Enterprise ,WPA2-PSK,SSH,WPA3-Enterprise ,WPA-Enterprise,SNMPv2,WPA3-P SK,SNMPv3**
Typ MIMO	**Multi User MIMO**

Opis produktu

- Gwarancja: G060M