

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-eap653-p-251611.html>

Access Point TP-LINK EAP653

Cena brutto	468,99 zł
Cena netto	381,29 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0072
Kod producenta	EAP653
Kod EAN	4897098685235
Zakres napięcia DC	12 V
Szerokość produktu	160 mm
Limit częstotliwości	Tak
Głębokość produktu	160 mm
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Mapowanie VLAN
Diody LED	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Wysokość opakowania	65 mm
Umieszczenie	Sufit, Ściana
Waga wraz z opakowaniem	700 g
Syslog	Tak
Szerokość opakowania	228 mm
Obsługa sieci VLAN	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Metoda rozszerzenia obrazu	OFDMA
Głębokość opakowania	245 mm
Izolacja bezprzewodowa	Tak
Kolor produktu	Biały
Ilość wsparć SSID	16
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Automatyczny wybór kanału	Tak
Obsługa PoE	Tak
5 GHz	Tak
Przeznaczenie	Sufit, Ściana
2,4 GHz	Tak
Liczba użytkowników	250 użyt.
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11h,IEEE 802.11g

Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Typ anteny	Wewnętrzny
Ilość anten	4
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Zakres częstotliwości	160 MHz
Zestaw do montażu	Tak
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Ostrzeżenia	Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Ilość sztuk	1
Przycisk reset	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
6 GHz	Nie
Moc nadawcza (FCC)	22 dBm
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Moc nadawcza (CE)	27 dBm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
BeamForming	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Automatyczne skanowanie kanałów	Tak
Pasma częstotliwości	2.4 - 5 GHz
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	574 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs
Maksymalna szybkość przesyłania danych	2976 Mbit/s
Dopasuj funkcje trybu AP	Sieci kratowe
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ MIMO	Multi User MIMO

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Sterowanie pasmem	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
MIMO	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA3,SSH,HTTPS,SNMPv2,S NMP,WPA2,SNMPv3
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	2402 Mbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Airtime Fairness (ATF)	Tak
Wysokość produktu	33,6 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G060M