Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:36

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-eap653-p-251611.html



Access Point TP-LINK EAP653

Cena brutto	**492,99 zł**
Cena netto	**400,80 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLACC0072**
Kod producenta	**EAP653**
Kod EAN	**4897098685235**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Automatyczny wybór kanału	**Tak**
5 GHz	**Tak**
Wysokość produktu	**33,6 mm**
2,4 GHz	**Tak**
Szerokość produktu	**160 mm**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**5 dBi**
Głębokość produktu	**160 mm**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Wysokość opakowania	**65 mm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**700 g**
Ostrzeżenia	**Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.**
Szerokość opakowania	**228 mm**
Ilość sztuk	**1**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
6 GHz	**Nie**
Głębokość opakowania	**245 mm**
Moc nadawcza (FCC)	**22 dBm**
Kolor produktu	**Biały**
Moc nadawcza (CE)	**27 dBm**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**

BeamForming	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Przeznaczenie	**Sufit, Ściana**
Automatyczne skanowanie kanałów	**Tak**
Liczba użytkowników	**250 użyt.**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	**574 Mbit/s**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11h,IEEE 802.11g**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	**Multiple SSIDs**
Zakres częstotliwości	**160 MHz**
Dopasuj funkcje trybu AP	**Sieci kratowe**
Ilość anten	**4**
Typ MIMO	**Multi User MIMO**
Zestaw do montażu	**Tak**
Sterowanie pasmem	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
MIMO	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	**2402 Mbit/s**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Airtime Fairness (ATF)	**Tak**
Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Zakres napięcia DC	**12 V**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Limit częstotliwości	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Mapowanie VLAN**
Pasmo częstotliwości	**2.4 - 5 GHz**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Umieszczenie	**Sufit, Ściana**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**2976 Mbit/s**

Syslog	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Metoda rozszerzenia obrazu	**OFDMA**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Izolacja bezprzewodowa	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA,WPA3,SSH,HTTPS,SNMPv2,SNMP,WPA2,SNMPv3**
Ilość wsparć SSID	**16**

Opis produktu

- Gwarancja: G060M