

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-eap653-p-251611.html>

Access Point TP-LINK EAP653



Cena brutto	456,99 zł
Cena netto	371,54 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0072
Kod producenta	EAP653
Kod EAN	4897098685235
Obsługa sieci VLAN	Tak
Kolor produktu	Biały
2,4 GHz	Tak
Metoda rozszerzenia obrazu	OFDMA
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Izolacja bezprzewodowa	Tak
Obsługa PoE	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Przeznaczenie	Sufit, Ściana
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Liczba użytkowników	250 użyt.
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Typ anteny	Wewnętrzne
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11a
Zakres częstotliwości	160 Mhz
Ilość anten	4
Zestaw do montażu	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Przycisk reset	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
6 GHz	Nie
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Moc nadawcza (FCC)	22 dBm
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Moc nadawcza (CE)	27 dBm
Pasma częstotliwości	2.4 - 5 GHz
BeamForming	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Maksymalna szybkość przesyłania danych	2976 Mbit/s
Automatyczne skanowanie kanałów	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	574 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Dopasuj funkcje trybu AP	Sieci kratowe
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Typ MIMO	Multi User MIMO
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA3,SSH,WPA2,SNMPv2,S NMP,SNMPv3,HTTPS
Sterowanie pasmem	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
MIMO	Tak
Wysokość produktu	33,6 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	2402 Mbit/s
Szerokość produktu	160 mm
Airtime Fairness (ATF)	Tak
Głębokość produktu	160 mm
Zakres napięcia DC	12 V
Diody LED	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Wysokość opakowania	65 mm
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Mapowanie VLAN
Waga wraz z opakowaniem	700 g
Podpora kontroli przepływu	Tak
Szerokość opakowania	228 mm
Ilość wsparć SSID	16
Umieszczenie	Sufit, Ściana

Rodzaj opakowania	Pudełko
Automatyczny wybór kanału	Tak
Syslog	Tak
Głębokość opakowania	245 mm
5 GHz	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G060M