

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-eap653-p-251611.html>

Access Point TP-LINK EAP653

Cena brutto	428,99 zł
Cena netto	348,77 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0072
Kod producenta	EAP653
Kod EAN	4897098685235
Ilość anten	4
Zakres częstotliwości	160 MHz
2,4 GHz	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Poziom wzmacnienia anteny (max)	5 dBi
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Przycisk reset	Tak
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Ostrzeżenia	Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Ilość sztuk	1
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
6 GHz	Nie
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Moc nadawcza (FCC)	22 dBm
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Moc nadawcza (CE)	27 dBm
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Pasma częstotliwości	2.4 - 5 GHz
BeamForming	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1

Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Maksymalna szybkość przesyłania danych	2976 Mbit/s
Automatyczne skanowanie kanałów	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	574 Mbit/s
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Dopasuj funkcje trybu AP	Sieci kratowe
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA3,SSH,HTTPS,SNMPv2,SNMP,WPA2,SNMPv3
Typ MIMO	Multi User MIMO
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Sterowanie pasmem	Tak
Wysokość produktu	33,6 mm
MIMO	Tak
Szerokość produktu	160 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	2402 Mbit/s
Głębokość produktu	160 mm
Airtime Fairness (ATF)	Tak
Diody LED	Tak
Zakres napięcia DC	12 V
Wysokość opakowania	65 mm
Limit częstotliwości	Tak
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Mapowanie VLAN
Waga wraz z opakowaniem	700 g
Podpora kontroli przepływu	Tak
Szerokość opakowania	228 mm
Umieszczenie	Sufit, Ściana
Rodzaj opakowania	Pudełko
Syslog	Tak
Głębokość opakowania	245 mm
Kolor produktu	Biały
Obsługa sieci VLAN	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Metoda rozszerzenia obrazu	OFDMA

Obsługa PoE	Tak
Izolacja bezprzewodowa	Tak
Przeznaczenie	Sufit, Ściana
Ilość wsparć SSID	16
Liczba użytkowników	250 użyt.
Automatyczny wybór kanału	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11h,IEEE 802.11g
Typ anteny	Wewnętrzny
5 GHz	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G060M