

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-eap653-p-251611.html>

## Access Point TP-LINK EAP653

Cena brutto	<b>428,99 zł</b>
Cena netto	<b>348,77 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLACC0072</b>
Kod producenta	<b>EAP653</b>
Kod EAN	<b>4897098685235</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.</b>
Liczba dołączonych produktów	<b>1 szt.</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
6 GHz	<b>Nie</b>
Technologia okablowania	<b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Moc nadawcza (FCC)	<b>22 dBm</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s</b>
Moc nadawcza (CE)	<b>27 dBm</b>
Pasma częstotliwości	<b>2.4 - 5 GHz</b>
BeamForming	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>RoHS</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych	<b>2976 Mbit/s</b>
Automatyczne skanowanie kanałów	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	<b>574 Mbit/s</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	<b>Multiple SSIDs</b>

Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Dopasuj funkcje trybu AP	<b>Sieci kratowe</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA,WPA3,SSH,HTTPS,SNMPv2,S NMP,WPA2,SNMPv3</b>
Typ MIMO	<b>Multi User MIMO</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Sterowanie pasmem	<b>Tak</b>
MIMO	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>33,6 mm</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	<b>2402 Mbit/s</b>
Szerokość produktu	<b>160 mm</b>
Airtime Fairness (ATF)	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>160 mm</b>
Zakres napięcia DC	<b>12 V</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>65 mm</b>
Limit częstotliwości	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>700 g</b>
Funkcje wirtualnej sieci LAN	<b>Mapowanie VLAN</b>
Szerokość opakowania	<b>228 mm</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Umieszczenie	<b>Sufit, Ściana</b>
Głębokość opakowania	<b>245 mm</b>
Syslog	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Metoda rozszerzenia obrazu	<b>OFDMA</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Izolacja bezprzewodowa	<b>Tak</b>
Przeznaczenie	<b>Sufit, Ściana</b>
Ilość wsparć SSID	<b>16</b>
Liczba użytkowników	<b>250 użyt.</b>
Automatyczny wybór kanału	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11b,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11h,IEEE 802.11g</b>
Typ anteny	<b>Wewnętrzny</b>

---

5 GHz	<b>Tak</b>
Zakres częstotliwości	<b>160 MHz</b>
2,4 GHz	<b>Tak</b>
Ilość anten	<b>4</b>
Poziom wzmocnienia anteny (max)	<b>5 dBi</b>
Zestaw do montażu	<b>Tak</b>
Filtrowanie adresów MAC	<b>Tak</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G060M