

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-eap653-p-251611.html>

Access Point TP-LINK EAP653

Cena brutto	468,99 zł
Cena netto	381,29 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0072
Kod producenta	EAP653
Kod EAN	4897098685235
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Ostrzeżenia	Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Ilość sztuk	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
6 GHz	Nie
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Moc nadawcza (FCC)	22 dBm
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Moc nadawcza (CE)	27 dBm
Pasma częstotliwości	2.4 - 5 GHz
BeamForming	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Maksymalna szybkość przesyłania danych	2976 Mbit/s
Automatyczne skanowanie kanałów	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	574 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%

Dopasuj funkcje trybu AP	Sieci kratowe
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Typ MIMO	Multi User MIMO
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA3,SSH,HTTPS,SNMPv2,S NMP,WPA2,SNMPv3
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Sterowanie pasmem	Tak
Wysokość produktu	33,6 mm
MIMO	Tak
Szerokość produktu	160 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	2402 Mbit/s
Głębokość produktu	160 mm
Airtime Fairness (ATF)	Tak
Diody LED	Tak
Zakres napięcia DC	12 V
Wysokość opakowania	65 mm
Limit częstotliwości	Tak
Waga wraz z opakowaniem	700 g
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Mapowanie VLAN
Szerokość opakowania	228 mm
Podpora kontroli przepływu	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Umieszczenie	Sufit, Ściana
Głębokość opakowania	245 mm
Syslog	Tak
Kolor produktu	Biały
Obsługa sieci VLAN	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Metoda rozszerzenia obrazu	OFDMA
Obsługa PoE	Tak
Izolacja bezprzewodowa	Tak
Ilość wsparć SSID	16
Przeznaczenie	Sufit, Ściana
Automatyczny wybór kanału	Tak
Liczba użytkowników	250 użyt.
5 GHz	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11h,IEEE 802.11g

Typ anteny	Wewnętrzny
2,4 GHz	Tak
Ilość anten	4
Zakres częstotliwości	160 MHz
Zestaw do montażu	Tak
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Przycisk reset	Tak
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G060M