

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-eap655-wall-wifi-6-ax3000-p-254744.html>



Access Point TP-LINK EAP655-WALL WiFi 6, AX3000

Cena brutto	389,99 zł
Cena netto	317,07 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0076
Kod producenta	EAP655-WALL
Kod EAN	4897098683576
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Obsługa PoE	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Kolor produktu	Biały
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Waga wraz z opakowaniem	400 g
Ilość anten	2
Diody LED	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Szerokość produktu	143 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pobór mocy	12 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Liczba użytkowników	100 użyt.
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Przeznaczenie	Ściana
Ilość wsparć SSID	16
Certyfikaty zgodności	RoHS
Obsługa sieci VLAN	Tak
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	2402 Mbit/s
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs

Wewnętrzna ilość portów RJ-45	3
Filtrowanie adresów IP	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Moc nadawcza (CE)	20 - 23 - 26 dBm
5 GHz	Tak
6 GHz	Nie
Port WAN	Ethernet (RJ-45)
Pasmo częstotliwości	2.4, 5 GHz
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Głębokość opakowania	184 mm
Przycisk reset	Tak
Szerokość opakowania	117 mm
Zestaw do montażu	Tak
Wysokość opakowania	56 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3at,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11g,IEEE 802.1x,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.3af
Głębokość produktu	86 mm
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Wysokość produktu	42,6 mm
Certyfikaty	FCC, RoHS
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-Enterprise,SNMP,WPA2-Enterprise,SNMPv3,SSH,WPA3-Enterprise,HTTPS,SNMPv2
Typ anteny	Wewnętrzny
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Kensington Lock	Nie
Maksymalna szybkość przesyłania danych	2402 Mbit/s
Ilość sztuk	1
Izolacja bezprzewodowa	Tak
Ostrzeżenia	Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.

Syslog	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Airtime Fairness (ATF)	Tak
Sterowanie pasmem	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	574 Mbit/s
Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS)	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
BeamForming	Tak
2,4 GHz	Tak
Moc nadawcza (FCC)	21 - 21 dBm
Automatyczny wybór kanału	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G060M