Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-eap680-p-297157.html



Access Point TP-Link EAP680

Cena brutto	**990,99 zł**
Cena netto	**805,68 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLACC0082**
Kod producenta	**EAP680**
Kod EAN	**4897098687178**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**4804 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA-PSK,WPA2-Enterprise,SSH, WPA3-Enterprise,WPA-Enterprise ,SNMPv3,WPA2-PSK,SNMP,SNMP v2,WPA3-PSK**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
6 GHz	**Nie**
Wysokość produktu	**32,5 mm**
BeamForming	**Tak**
Szerokość produktu	**220 mm**
Szybki roaming	**Tak**
Głębokość produktu	**220 mm**
Automatyczne skanowanie kanałów	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Rodzaj kierunku anteny	**Antena dookólna**
Kolor produktu	**Biały**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	**1148 Mbit/s**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	**Multiple SSIDs**
Obsługa PoE	**Tak**
Typ MIMO	**Multi User MIMO**
Prąd wyjściowy	**2 A**
Sterowanie pasmem	**Tak**
Przeznaczenie	**Sufit, Ściana**
MIMO	**Tak**

Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	**4804 Mbit/s**
Modulacja	**1024-QAM,OFDM**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Typ anteny	**Wewnętrzne**
Limit częstotliwości	**Tak**
Automatyczny wybór kanału	**Tak**
Pobór mocy	**20,43 W**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	**Tak**
5 GHz	**Tak**
Certyfikaty	**CE, RoHS**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
2,4 GHz	**Tak**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**5 dBi**
Metoda rozszerzenia obrazu	**OFDMA**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Izolacja bezprzewodowa	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Ilość wsparć SSID	**16**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ax**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**2500 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Pasmo częstotliwości	**2.4 - 5 GHz**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: G060M