

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-tl-eap245-1300-mb-s-802-11ac-450-mb-s-802-11ac-p-196172.html>



Access Point TP-LINK TL-EAP245 (1300 Mb/s - 802.11ac, 450 Mb/s - 802.11ac)

| | |
|--|---|
| Cena brutto | 441,99 zł |
| Cena netto | 359,34 zł |
| Numer katalogowy | KILTPLACC0011 |
| Kod producenta | TL-EAP245 |
| Kod EAN | 6935364096663 |
| Ostrzeżenia | Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci. |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz) | 450 Mbit/s |
| Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE) | Active PoE,Passive PoE |
| Rodzaj kierunku anteny | Antena dookólna |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS |
| BeamForming | Tak |
| Moc nadawcza (FCC) | 24 dBm |
| Ilość sztuk | 1 |
| Prąd wyjściowy | 1,5 A |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Pasma | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Głębokość | 180 mm |
| Obsługa PoE | Tak |
| Szerokość | 180 mm |
| Kolor produktu | Biały |
| Certyfikaty | CE, FCC, RoHS |
| Głębokość opakowania | 340 mm |
| Napięcie | 12 V |
| Szerokość opakowania | 228 mm |

| | |
|--|---|
| Rodzaj anteny | Wewnętrzna |
| Wysokość opakowania | 65 mm |
| Liczba portów RJ-45 | 1 x RJ-45 |
| Głębokość produktu | 180 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Wysokość produktu | 47,5 mm |
| Zabezpieczenia | Filtrowanie adresów MAC |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK,128-bit WEP,WPA,64-bit WEP,WPA2-PSK,152-bit WEP,WPA2 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz) | 1300 Mbit/s |
| Obsługa jakości serwisu (QoS) | Tak |
| Filtrowanie adresów MAC | Tak |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1750 Mbit/s |
| 2,4 GHz | Tak |
| Pasma częstotliwości | 2.4 - 5 GHz |
| Automatyczny wybór kanału | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Izolacja bezprzewodowa | Tak |
| Liczba dołączonych produktów | 1 szt. |
| Protokoły zarządzające | HTTP/HTTPS |
| Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
| Umieszczenie | Sufit, Ściana |
| Napięcie wejściowe AC | 12 V |
| Funkcje wirtualnej sieci LAN | SSID-based VLAN assignment |
| Przycisk reset | Tak |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| Zestaw do montażu | Tak |
| Sterowanie pasmem | Tak |
| Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID) | Multiple SSIDs |
| Adapter PoE w zestawie | Tak |
| Moc nadajnika | 27 dBmW |
| Automatyczne skanowanie kanałów | Tak |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Moc nadawcza (CE) | 20 - 23 dBm |
| 6 GHz | Nie |

| | |
|--|---|
| Certyfikaty zgodności | CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Funkcje anteny | Zintegrowana antena |
| Standard WiFi | 1300 Mb/s - 802.11ac, 450 Mb/s - 802.11ac |
| Wysokość | 47.5 mm |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Zawartość zestawu | Instrukcja obsługi, Zasilacz, Zestaw montażowy |
| Prąd wejściowy | 1.5 A |
| Pobór mocy | 12,7 W |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Typ anteny | Wewnętrzne |
| Waga wraz z opakowaniem | 1,18 kg |
| Kod producenta | TL-EAP245 |
| Diody LED | Zasilanie |
| Kolor główny | Biały |
| Szerokość produktu | 180 mm |
| Funkcje dodatkowe | Kensington Security Slot, Możliwość montażu na suficie, QoS, Wi-Fi |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Przeznaczenie | Sufit, Ściana |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g |
| MIMO | Tak |
| Portowa kontrola dostępu do sieci (PNAC) | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 4 dBi |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| 5 GHz | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s |
| Ilość wsparć SSID | 16 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Napięcie operacyjne | 12 V |
| Syslog | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Limit częstotliwości | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Airtime Fairness (ATF) | Tak |

Opis produktu

- Gwarancja: G060M