

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-tl-eap245-1300-mb-s-802-11ac-450-mb-s-802-11ac-p-196172.html>



Access Point TP-LINK TL-EAP245 (1300 Mb/s - 802.11ac, 450 Mb/s - 802.11ac)

Cena brutto	415,99 zł
Cena netto	338,20 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0011
Kod producenta	TL-EAP245
Kod EAN	6935364096663
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Moc nadajnika	27 dBmW
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Zasilacz, Zestaw montażowy
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Passive PoE,Active PoE
Pasma częstotliwości	2.4 - 5 GHz
Adapter PoE w zestawie	Tak
Szerokość	180 mm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	450 Mbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość	47.5 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1750 Mbit/s
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs
Wysokość produktu	47,5 mm
Głębokość	180 mm
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ MIMO	Multi User MIMO
Szerokość produktu	180 mm
Sterowanie pasmem	Tak
Głębokość produktu	180 mm

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
MIMO	Tak
Diody LED	Zasilanie
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	1300 Mbit/s
Wysokość opakowania	65 mm
Umieszczenie	Sufit, Ściana
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2,128-bit WEP,WPA,WPA2-PSK,64-bit WEP,WPA-PSK,152-bit WEP
Airtime Fairness (ATF)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,18 kg
Syslog	Tak
Szerokość opakowania	228 mm
Protokoły zarządzające	HTTP/HTTPS
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Obsługa sieci VLAN	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Głębokość opakowania	340 mm
Izolacja bezprzewodowa	Tak
Funkcje wirtualnej sieci LAN	SSID-based VLAN assignment
Prąd wejściowy	1.5 A
Ilość wsparć SSID	16
Kolor produktu	Biały
Automatyczny wybór kanału	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
5 GHz	Tak
Obsługa PoE	Tak
2,4 GHz	Tak
Poziom wzmocnienia anteny (max)	4 dBi
Standard WiFi	1300 Mb/s - 802.11ac, 450 Mb/s - 802.11ac
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Pasma	2,4 GHz, 5 GHz
Portowa kontrola dostępu do sieci (PNAC)	Tak
Funkcje anteny	Zintegrowana antena

Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Prąd wyjściowy	1,5 A
Ostrzeżenia	Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.
Przeznaczenie	Sufit, Ściana
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Certyfikaty zgodności	CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS
Zabezpieczenia	Filtrowanie adresów MAC
Zestaw do montażu	Tak
Ilość sztuk	1
Funkcje dodatkowe	Kensington Security Slot, Możliwość montażu na suficie, QoS, Wi-Fi
Zarządzanie przez stronę www	Tak
6 GHz	Nie
Kensington Lock	Tak
Przycisk reset	Tak
Kolor główny	Biały
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Moc nadawcza (FCC)	24 dBm
Liczba portów RJ-45	1 x RJ-45
Napięcie wejściowe AC	12 V
Moc nadawcza (CE)	20 - 23 dBm
Kod producenta	TL-EAP245
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
BeamForming	Tak
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Napięcie operacyjne	12 V
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS
Napięcie	12 V

Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Automatyczne skanowanie kanałów	Tak
Pobór mocy	12,7 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna

Opis produktu

- Gwarancja: G060M