

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-tl-wa1201-wlan-867mbit-s-poe-bialy-p-403605.html>



Access point TP-Link TL-WA1201 WLAN 867Mbit/s PoE Biały

Cena brutto	298,99 zł
Cena netto	243,08 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRWC70
Kod producenta	1651444
Kod EAN	845973084035
Prąd wyjściowy	1,5 A
2,4 GHz	Tak
Przeznaczenie	Stół
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Typ anteny	Zewnętrzny
Serwer DHCP	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Klient DHCP	Tak
Ilość sztuk	1
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
6 GHz	Nie
Moc nadawcza (FCC)	30 dBm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac
Moc nadawcza (CE)	20 - 23 dBm
Ilość anten	4
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Przycisk reset	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Active PoE
Napięcie operacyjne	12 V
Adapter PoE w zestawie	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300 Mbit/s
Wbudowany wyłącznik	Tak

Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Typ MIMO	Multi User MIMO
Przycisk WPS	Tak
MIMO	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	867 Mbit/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych	867 Mbit/s
Funkcje IPv4 i IPv6	Dual stack IPv4/IPv6
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Multicast VLAN
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,WPA-PSK,64-bit WEP,WPA2,WPA,WPA2-PSK
Obsługa sieci VLAN	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS)	Tak
Wysokość produktu	37 mm
5 GHz	Tak
Szerokość produktu	225 mm
Głębokość produktu	145,5 mm
Wysokość opakowania	69 mm
Waga wraz z opakowaniem	860 g
Szerokość opakowania	400 mm
Przewody	LAN (RJ-45)
Głębokość opakowania	255 mm
Kolor produktu	Biały
Obsługa PoE	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M