Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-tl-wa1801-wi-fi-6-ax1800-p-327782.html



# Access Point TP-LINK TL-WA1801 Wi-Fi 6 AX1800

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **315,99 zł** |
| Cena netto | **256,90 zł** |
| Numer katalogowy | **KILTPLACC0097** |
| Kod producenta | **TL-WA1801** |
| Kod EAN | **4895252502022** |
| Obsługa PoE | **Tak** |
| Przeznaczenie | **Stół** |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz) | **574 Mbit/s** |
| Typ anteny | **Zewnętrzny** |
| Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID) | **Multiple SSIDs** |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz) | **1201 Mbit/s** |
| Zakres napięcia DC | **48 V** |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | **Tak** |
| 5 GHz | **Tak** |
| 2,4 GHz | **Tak** |
| Serwer DHCP | **Tak** |
| Klient DHCP | **Tak** |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | **Tak** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac** |
| Ilość anten | **4** |
| Przycisk reset | **Tak** |
| Skrócona instrukcja obsługi | **Tak** |
| Liczba dołączonych produktów | **1 szt.** |
| Ostrzeżenia | **Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.** |
| Zasilacz sieciowy | **Tak** |
| Wbudowany wyłącznik | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Certyfikaty zgodności | **Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS** |
| Ilość sztuk | **1** |
| Przycisk WPS | **Tak** |
| 6 GHz | **Nie** |
| Pasmo częstotliwości | **2.4 - 5 GHz** |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | **Tak** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | **RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)** |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | **1201 Mbit/s** |
| Protokoły Fibre Channel | **IPv4, IPv6** |
| Zakres wilgotności względnej | **10 - 90%** |
| Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE) | **Passive PoE** |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | **WPA,WPA2-Enterprise,WPA3,WPA2,WPA-Enterprise,SNMP** |
| Adapter PoE w zestawie | **Tak** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Wysokość produktu | **37 mm** |
| Szerokość produktu | **225 mm** |
| Głębokość produktu | **145,5 mm** |
| Przewody | **LAN (RJ-45)** |
| Prąd wejściowy | **0.375 A** |
| Kolor produktu | **Biały** |
| Gniazdko wyjścia DC | **Tak** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M