

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-tl-wa801n-p-204447.html>



Access Point TP-LINK TL-WA801N

Cena brutto	89,99 zł
Cena netto	73,16 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0053
Kod producenta	TL-WA801N
Kod EAN	6935364052461
Klient DHCP	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Moc nadawcza (CE)	15 dBm
2,4 GHz	Tak
Transmitting power (CE)	15 dBm
Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS)	Tak
6 GHz	Nie
Czułość odbiorcy	11g 6Mbps: -90dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 MC7: -73dBm 11n HT40 MC7: -70dBm
Ostrzeżenia	Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.
Obsługa sieci VLAN	Tak
Umieszczenie	Stół
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs
Maksymalny zasięg działania	30 m
Adapter PoE w zestawie	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Prąd wyjściowy	0,6 A
Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mbit/s

Obsługa PoE	Tak
Pasma częstotliwości	2.4-2.4835 GHz
Kolor produktu	Biały
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s
Głębokość opakowania	223 mm
Wbudowany wyłącznik	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Waga wraz z opakowaniem	560 g
Napięcie wejściowe AC	9 V
Głębokość produktu	129,5 mm
Przycisk reset	Tak
Wysokość produktu	36,2 mm
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA-PSK,WPA,WPA2
Typ anteny	Zewnętrzny
Automatyczne skanowanie kanałów	Tak
Serwer DHCP	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Moc nadawcza (FCC)	20 dBm
5 GHz	Nie
Transmitting power (FCC)	20 dBm
Automatyczny wybór kanału	Tak
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS
Izolacja bezprzewodowa	Tak
Protokoły zarządzające	SNMP
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300 Mbit/s
Ilość anten	2
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Passive PoE
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Przeznaczenie	Podłoga, Stół
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Port WAN	Ethernet (RJ-45)

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Przycisk WPS	Tak
Prąd wejściowy	0.6 A
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przewody	LAN (RJ-45)
Zasilacz sieciowy	Tak
Szerokość opakowania	310 mm
Napięcie operacyjne	9 V
Wysokość opakowania	70 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Szerokość produktu	181,6 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Napięcie	9 V
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C

Opis produktu

- Gwarancja: G036M