Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-tl-wa801n-p-204447.html



Access Point TP-LINK TL-WA801N

Cena brutto	**97,99 zł**
Cena netto	**79,67 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLACC0053**
Kod producenta	**TL-WA801N**
Kod EAN	**6935364052461**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	**300 Mbit/s**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK**
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	**Multiple SSIDs**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	**Tak**
Wysokość produktu	**36,2 mm**
Umieszczenie	**Stół**
Szerokość produktu	**181,6 mm**
Protokoły zarządzające	**SNMP**
Głębokość produktu	**129,5 mm**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Wysokość opakowania	**70 mm**
Izolacja bezprzewodowa	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**560 g**
Czułość odbiorcy	**11g 6Mbps: -90dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 MC7: -73dBm 11n HT40 MC7: -70dBm**
Szerokość opakowania	**310 mm**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Automatyczny wybór kanału	**Tak**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS)	**Tak**
Głębokość opakowania	**223 mm**
5 GHz	**Nie**
2,4 GHz	**Tak**
Prąd wejściowy	**0.6 A**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**

Kolor produktu	**Biały**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Serwer DHCP	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Klient DHCP	**Tak**
Port WAN	**Ethernet (RJ-45)**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Prąd wyjściowy	**0,6 A**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g**
Przeznaczenie	**Podłoga, Stół**
Ilość anten	**2**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
Maksymalny zasięg działania	**30 m**
Napięcie operacyjne	**9 V**
Napięcie	**9 V**
Przycisk reset	**Tak**
Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS**
6 GHz	**Nie**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Transmitting power (FCC)	**20 dBm**
Napięcie wejściowe AC	**9 V**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Transmitting power (CE)	**15 dBm**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,10 Mbit/s**
Moc nadawcza (FCC)	**20 dBm**
Przycisk WPS	**Tak**
Ostrzeżenia	**Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.**
Moc nadawcza (CE)	**15 dBm**
Certyfikaty zgodności	**Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS**

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Pasmo częstotliwości	**2.4-2.4835 GHz**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Automatyczne skanowanie kanałów	**Tak**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**300 Mbit/s**
Rodzaj kierunku anteny	**Antena dookólna**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	**Passive PoE**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Adapter PoE w zestawie	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M