Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:58

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/access-point-ubiquiti-nbe-5ac-gen2-450-mb-s-802-11ac-p-196273.html



Access Point UBIQUITI NBE-5AC-Gen2 (450 Mb/s - 802.11ac)

Cena brutto	**434,99 zł**
Cena netto	**353,65 zł**
Numer katalogowy	**KILUBQACC0019**
Kod producenta	**NBE-5AC-Gen2**
Kod EAN	**810354026348**
Wi-Fi	**Tak**
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	**-40 - 176 °F**
Pasmo częstotliwości	**5.15 - 5.875; 5.15 - 5.25; 5.25 - 5.35; 5.47 - 5.725; 5.725 - 5.85 GHz**
Zabezpieczenia	**WPA2**
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	**-40 - 176 °F**
Funkcje dodatkowe	**Konfiguracja za pomocą przeglądarki www**
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	**-40 - 176 °F**
Rodzaj zasilania	**PoE**
Ilość sztuk	**1**
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	**-40 - 176 °F**
Typ produktu	**Most sieciowy**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Kolor główny	**Biały**
PoE+ Injektor(y)	**Tak**
Liczba portów RJ-45	**1 x RJ-45**
Napięcie wyjściowe DC	**24 V**
Kod producenta	**NBE-5AC-Gen2**
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	**-40 - 176 °F**
Dodatkowe informacje	**Diody LED**
Uchwyt montażowy dołączony	**Tak**

Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**CE,RoHS**
Modulacja	**QPSK,64-QAM,16-QAM,256-QAM, BPSK**
Taktowanie procesora	**720 Mhz**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE,RoHS**
Rodzaj anteny	**Wewnętrzna**
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	**-40 - 176 °F**
Waga	**530 g**
Pobór mocy (max)	**8,5 W**
Szerokość	**189 mm**
Maksymalny dystans transferu	**15000 m**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Wysokość	**125 mm**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**19 dBi**
Materiały	**Plastik**
Głębokość	**189 mm**
Wielkość pamięci flash	**8 MB**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**450 Mbit/s**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Typ mocowania	**Słupek / ściana**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 80 °C**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Wysokość produktu	**125 mm**
Typ pamięci RAM	**DDR2**
Szerokość produktu	**189 mm**
Pojemność pamięci RAM	**128 MB**
Głębokość produktu	**189 mm**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**128 MB**
Diody LED	**Zasilanie,LAN,Moc sygnału**
Przycisk reset	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**8,5 W**
Waga produktu	**530 g**
Ilość na paczkę	**1 szt.**

Przewody	**Prąd przemienny**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługa PoE	**Tak**
Moc anteny	**19 dBi**
Karta sieciowa	**Tak**
Standard WiFi	**450 Mb/s - 802.11ac**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Pasmo	**5 GHz**
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	**-40 - 176 °F**
Wymiary produktu (SxGxW)	**189 x 189 x 125 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G012M