

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-ubiquiti-uap-nanohd-5-11-mb-s-802-11b-1733-mb-s-802-11ac-300-mb-s-802-11n-54-m-p-196285.html>



Access Point UBIQUITI UAP-nanoHD-5 (11 Mb/s - 802.11b, 1733 Mb/s - 802.11ac, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11a, 54 Mb/s - 802.11g)

Cena brutto	3 440,99 zł
Cena netto	2 797,55 zł
Numer katalogowy	KILUBQACC0052
Kod producenta	UAP-nanoHD-5
Kod EAN	817882024211
MIMO	Tak
Liczba portów RJ-45	1 x RJ-45
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Kod producenta	UAP-nanoHD-5
Umieszczenie	Sufit, Ściana
Dodatkowe informacje	Zestaw składa się z pięciu urządzeń
Przepustowość danych	1733 Mbit/s
Liczba użytkowników	200 użyt.
Poziom wzmocnienia anteny (max)	3 dBi
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Napięcie	44 - 57 V
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Izolacja bezprzewodowa	Tak
Pobór mocy	10,5 W
Wewnętrzny	Tak
Ilość wsparć SSID	8
Certyfikaty	CE, FCC, IC
Przycisk reset	Tak
5 GHz	Tak

Napięcie wejściowe AC	44 - 57 V
2,4 GHz	Tak
Zawartość zestawu	Zestaw do montażu na ścianie lub suficie
Liczba dołączonych produktów	5 szt.
Waga	300 g
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Szerokość	160 mm
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Wysokość	160 mm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Głębokość	32.7 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1733 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	AES,WEP,WPA-PSK,WPA,WPA-Enterprise,TKIP,WPA2
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 70 °C
Wysokość produktu	32,6 mm
Szerokość produktu	160 mm
Głębokość produktu	160 mm
Waga produktu	300 g
Kolor produktu	Biały
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Obsługa PoE	Tak
Moc anteny	3 dBi
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 1733 Mb/s - 802.11ac, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11a, 54 Mb/s - 802.11g
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Przeznaczenie	Sufit, Ściana
Service Set Identifier (SSID) features	Transmisja SSID włączona/wyłączona
Zabezpieczenia	TKIP-AES, WEP, WPA, WPA2, WPA-Enterprise, WPA-PSK
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Transmisja SSID włączona/wyłączona
Funkcje dodatkowe	Dual Band, MU-MIMO
Typ MIMO	Multi User MIMO
Kolor główny	Biały



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G012M