Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/access-point-zyxel-nwa110ax-eu0102f-p-216756.html



Access Point ZyXEL NWA110AX-EU0102F

Cena brutto	**816,99 zł**
Cena netto	**664,22 zł**
Numer katalogowy	**KILZYXACC0021**
Kod producenta	**NWA110AX-EU0102F**
Kod EAN	**4718937610259**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	**575 Mbit/s**
Szerokość produktu	**180 mm**
Typ MIMO	**Multi User MIMO**
Głębokość produktu	**180 mm**
Diody LED	**Tak**
Sterowanie pasmem	**Tak**
Wysokość opakowania	**64 mm**
MIMO	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**770 g**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	**1200 Mbit/s**
Waga produktu	**453 g**
Funkcje IPv4 i IPv6	**IPv4/IPv6 access-control list (ACL)**
Szerokość opakowania	**229 mm**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**SSID-based VLAN assignment**
Głębokość opakowania	**216 mm**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	**Tak**
Szerokość pasma	**0,08 GHz**
Umieszczenie	**Sufit, Stół, Ściana**
Prąd wejściowy	**1.5 A**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Czułość odbiorcy	**Min. Rx sensitivity up to -101 dBm**
Obsługa PoE	**Tak**
Automatyczny wybór kanału	**Tak**
Funkcje anteny	**Zintegrowana antena**

5 GHz	**Tak**
Przeznaczenie	**Sufit, Stół, Ściana**
2,4 GHz	**Tak**
Typ anteny	**Wewnętrzne**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**6 dBi**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac**
Napięcie	**5 - 12 V**
Ilość anten	**2**
Pobór mocy	**17 W**
Zestaw do montażu	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Certyfikaty	**FCC Part 15C FCC Part 15E ETSI EN 300 328 EN 301 893 LP0002 EMC FCC Part 15B EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN55022 EN55024 EN61000-3-2/-3 EN60601-1-2 BSMI CNS13438 Safety Safety EN 60950-1 IEC 60950-1 BSMI CNS14336-1**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Polaryzacja	**Podwójna polaryzacja**
Przycisk reset	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Napięcie wejściowe AC	**5 - 12 V**
Przycisk WPS	**Tak**
Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**
Pasmo częstotliwości	**2.412 - 2.472, 5.470 - 5.725 GHz**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**1000 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 95%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Interfejs wiersza polecenia (CLI)	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 70 °C**
Szybki roaming	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA-PSK,WPA2,WPA,WPA2-Enterprise,WPA3**

Automatyczne skanowanie kanałów	**Tak**
Moc nadajnika	**22 dBmW**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Protokół wybierania drogi	**IP**
Wysokość produktu	**39 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M