

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/actis-th-51a-toner-zamiennik-hp-51a-q7551a-standard-6500-stron-czarny-p-321320.html>

Actis TH-51A Toner (zamiennik HP 51A Q7551A; Standard; 6500 stron; czarny)



Cena brutto	87,99 zł
Cena netto	71,54 zł
Numer katalogowy	EXPACSTHP0006
Kod producenta	TH-51A
Kod EAN	5901452141936
Kraj pochodzenia	Polska
Certyfikaty	ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE, HP LaserJet: P3005, P3005d, P3005dn, P3005n, P3005x, M3027 mfp, M3027x mfp, M3035 mfp, M3035xs mfp.
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Kod producenta	TH-51A
Zastępuje	HP 51A
Typ	Zamiennik
Ilość sztuk	1
Modele kompatybilne	Laserjet M3027mfp, Laserjet M3027x mfp, Laserjet M3035 mfp, Laserjet M3035xs mfp, Laserjet P3005, Laserjet P3005d, Laserjet P3005dn, Laserjet P3005n, Laserjet P3005x
Rodzaj naboju z atramentem	Standardowa wydajność
Eksplatacja kompatybilna	51X Q7551X
Wielopak	Nie
Pasuje do urządzeń	HP
Ilość kaset z czarnym tonerem	1
Wydajność (strony A4)	6500 stron
Ostrzeżenia	Unikać kontaktu skóry i oczu z tonerem., Nie wdychać pyłu tonera., Nie wyrzucać tonera do zwykłego śmietnika. Oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.
Technologia	New

Rodzaj opakowania	Pudełko
Kolor	Black
Ilość na paczkę	1 szt.
Wersja	Standard
Kompatybilność marki	HP
Stan produktu	Nowy
Wydajność stron z czarnym tonerem	6500 stron(y)
Kompatybilność	HP LaserJet: P3005, P3005d, P3005dn, P3005n, P3005x, M3027 mfp, M3027x mfp, M3035 mfp, M3035xs mfp.,ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE
Kompatybilność z marką	HP
Cechy dodatkowe opakowania	Pudełko kartonowe
Rodzaj dostawy	Jednopak
Klasa jakości	A
Kod OEM	HP 51A Q7551A
Produkt	Toner
Kluczowe korzyści	Class A
Technologia druku	Druk laserowy
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Pasuje do modeli	HP 51A,HP LaserJet: P3005, P3005d, P3005dn, P3005n, P3005x, M3027 mfp, M3027x mfp, M3035 mfp, M3035xs mfp.,ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C

Opis produktu

- Gwarancja: G036M