

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/actis-th-540a-toner-zamiennik-hp-125a-cb540a-canon-crg-716b-standard-2400-stron-czarny-p-321338.html>



Actis TH-540A Toner (zamiennik HP 125A CB540A, Canon CRG-716B; Standard; 2400 stron; czarny)

Cena brutto	73,99 zł
Cena netto	60,15 zł
Numer katalogowy	EXPACSTHP0028
Kod producenta	TH-540A
Kod EAN	5901443012030
Technologia	New
Technologia druku	Druk laserowy
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Wydajność (strony A4)	2400 stron
Produkt	Toner
Pasuje do urządzeń	Canon, HP
Klasa jakości	A
Eksploatacja kompatybilna	125A CB540A, CRG-716B
Cechy dodatkowe opakowania	Pudełko kartonowe
Modele kompatybilne	I-Sensys LBP5050, I-Sensys LBP5050n, I-Sensys MF8030cn, I-Sensys MF8040cn, I-Sensys MF8050cn, I-Sensys MF8080c, Laserjet CM1312, Laserjet CM1312nfi, Laserjet CP1215, Laserjet CP1515n, Laserjet CP1518ni
Kompatybilność	HP Color LaserJet: CP1215, CP1515n, CP1518ni, CM1312, CM1312nfi. Canon i-SENSYS LB: P5050, P5050n, MF8030Cn, MF8040Cn, MF8050Cn, MF8080c., ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE
Typ	Zamiennik
Stan produktu	Nowy
Kod producenta	TH-540A
Wersja	Standard
Certyfikaty	ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001,

	ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE, HP Color LaserJet: CP1215, CP1515n, CP1518ni, CM1312, CM1312nfi. Canon i-SENSYS LB: P5050, P5050n, MF8030Cn, MF8040Cn, MF8050Cn, MF8080c.
Ostrzeżenia	Nie wdychać pyłu tonera., Nie wyrzucać tonera do zwykłego śmietnika. Oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych., Unikać kontaktu skóry i oczu z tonerem.
Kluczowe korzyści	Class A
Kolor	Black
Ilość kaset z czarnym tonerem	1
Kod OEM	HP 125A CB540A, Canon CRG-716B
Wielopak	Nie
Rodzaj dostawy	Jednopak
Rodzaj naboju z atramentem	Standardowa wydajność
Kompatybilność z marką	HP
Ilość sztuk	1
Wydajność stron z czarnym tonerem	2400 stron(y)
Zastępuje	125A
Kompatybilność marki	HP
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Ilość na paczkę	1 szt.
Kraj pochodzenia	Polska
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Rodzaj opakowania	Pudełko

Opis produktu

- Gwarancja: G036M