

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/actis-ts-4200a-toner-zamiennik-samsung-scx-d4200a-standard-3000-stron-czarny-p-321397.html>



Actis TS-4200A Toner (zamiennik Samsung SCX-D4200A; Standard; 3000 stron; czarny)

| | |
|-------------------------------|---|
| Cena brutto | 70,99 zł |
| Cena netto | 57,72 zł |
| Numer katalogowy | EXPACSTSA0009 |
| Kod producenta | TS-4200A |
| Kod EAN | 5901443017929 |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Pasuje do modeli | Samsung, Samsung SCX: 4200., ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE |
| Technologia | New |
| Technologia druku | Druk laserowy |
| Wydajność (strony A4) | 3000 stron |
| Produkt | Toner |
| Pasuje do urządzeń | Samsung |
| Klasa jakości | A |
| Eksploatacja kompatybilna | SCX-D4200A |
| Cechy dodatkowe opakowania | Pudełko kartonowe |
| Modele kompatybilne | SCX-4200 |
| Kompatybilność | Samsung SCX: 4200., ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE |
| Typ | Zamiennik |
| Stan produktu | Nowy |
| Kod producenta | TS-4200A |
| Wersja | Standard |
| Certyfikaty | ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE, Samsung SCX: 4200. |
| Kluczowe korzyści | Class A |
| Ilość kaset z czarnym tonerem | 1 |
| Kolor | Black |

| | |
|------------------------------------|---|
| Kod OEM | Samsung SCX-D4200A |
| Wielopak | Nie |
| Rodzaj dostawy | Jednopak |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące |
| Rodzaj naboju z atramentem | Standardowa wydajność |
| Ostrzeżenia | Zużyte tonery należy oddać do punktów specjalnej utylizacji odpadów elektronicznych.,Unikać kontaktu skóry z tonerem.,Chronić przed dziećmi. |
| Kompatybilność z marką | Samsung |
| Ilość sztuk | 1 |
| Wydajność stron z czarnym tonerem | 3000 stron(y) |
| Zastępuje | Samsung |
| Kompatybilność marki | Samsung |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Ilość na paczkę | 1 szt. |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 40 °C |

Opis produktu

- Gwarancja: G036M