

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/activejet-ath-201yn-toner-zamiennik-hp-201a-cf402a-supreme-1400-stron-zolty-p-320980.html>



Activejet ATH-201YN Toner (zamiennik HP 201A CF402A; Supreme; 1400 stron; żółty)

Cena brutto	101,99 zł
Cena netto	82,92 zł
Numer katalogowy	EXPACJTHP0273
Kod producenta	ATH-201YN
Kod EAN	5901443105459
Ilość na paczkę	1 szt.
Certyfikaty	ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE, HP Color LaserJet Pro: M252n, M252dw, M274n, M277dw, M277n. Canon I-Sensys: LBP611Cn, LBP612Cdw, LBP613Cdw, MF631Cn, MF632Cdw, MF633Cdw, MF634Cdw, MF635Cx, MF636Cd
Kompatybilność marki	HP
Kod producenta	ATH-201YN
Opis blokowy	Activejet Toner
Typ	Zamiennik
Kompatybilność z marką	HP
Modele kompatybilne	Laserjet Pro M252dn, Laserjet Pro M252n, Laserjet Pro MFP277dw, Laserjet Pro MFP277n
Wydajność stron z kolorowym tonerem	1400 stron(y)
Eksploatacja kompatybilna	201A CF402A
Wielopak	Nie
Pasuje do urządzeń	HP
Wbudowany zespół bębna	Tak
Wydajność (strony A4)	1400 stron
Ostrzeżenia	Nie wyrzucać tonera do zwykłego śmietnika. Oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych., Nie wdychać pyłu tonera., Unikać kontaktu skóry i oczu z tonerem.

Technologia	New
Rodzaj opakowania	Pudełko
Kolor	Yellow
Kolor(y) wkładów drukujących	Żółty
Wersja	Supreme
Zastępuje	HP 201A
Stan produktu	Nowy
Ilość sztuk	1
Kompatybilność	HP Color LaserJet Pro: M252n, M252dw, M274n, M277dw, M277n. Canon I-Sensys: LBP611Cn, LBP612Cdw, LBP613Cdw, MF631Cn, MF632Cdw, MF633Cdw, MF634Cdw, MF635Cx, MF636Cdw.,ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798),
Rodzaj naboju z atramentem	Standardowa wydajność
Cechy dodatkowe opakowania	Pudełko kartonowe
Rodzaj dostawy	Jednopak
Klasa jakości	A+
Kod OEM	HP 201A CF402A
Produkt	Toner
Ilość kaset z kolorowym tonerem	1
Technologia druku	Druk laserowy
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Pasuje do modeli	HP,HP Color LaserJet Pro: M252n, M252dn, MFP277dw, 277n.,ISO 9001, ISO 14001, TUV (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C

Opis produktu

- Gwarancja: G060M