

ACU-QS24 Ładowarka sieciowa QC 24W, 2x port USB--A, QC3.0/AFC/FCP + 5V/1.2A

Cena brutto	**41,99 zł**
Cena netto	**34,14 zł**
Numer katalogowy	**AZAXNLSACUQS240**
Kod producenta	**ACU-QS24**
Kod EAN	**8595247905857**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Napięcie wyjściowe	**3.6**
Prąd wyjściowy (maks.)	**3**
Moc	**24**
Rodzaj ładowarki	**Sieciowa**
Złącza	**2 x USB**
Waga	**70**
Akcesoria w zestawie	**Ładowarka z podwójnymi ściankami Podręcznik wielojęzyczny CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA Zapakowana w karton z otworem na zawieszenie.**
Wymiary	**90 x 45 x 27 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Uniwersalna ładowarka o sieci USB AXAGON ACU-QS24 do szybkiego ładowania aż dwóch urządzeń przenośnych równocześnie.

Dzięki całkowitej mocy 24W ładowarka ładuje komórki oraz tablety z najwyższą możliwą szybkością.

Dwa niezależne wyjścia USB Quick Charge 3.0 a SMART 5V/1.2A umożliwiają szybkie ładowanie większości urządzeń przenośnych.
Jest kompatybilna ze standardami szybkiego ładowania Apple iPhone, iPad, Samsung, Huawei, Honor, HTC, Xiaomi, LG, Motorola i innych.

Technologia Quick Charge 3.0 umożliwia aż 4x szybsze ładowanie wspieranych urządzeń niż zwykła ładowarka USB.

Funkce AIC rozpozna przyłączone urządzenie i automatycznie wybierze optymalną szybkość ładowania, funkcja CC zapewni

stabilny przebieg ładowania.

Zaawansowany system ochron na wyjściu adaptera ładującego chroni urządzenie ładowane przed uszkodzeniem.

Obudowa adaptera zasilającego ma przyjemny kształt i wymiar, jest więc odpowiednim pomocnikiem w domu i w podróży.

Wejście:
Napięcie wejściowe AC 100V-240V / 50-60 Hz (funkcja WIV), wspiera większą ilość narodowych standardów ładowania
Dwuigłowa wtyczka euro - zintegrowana w obudowie zasilacza

Wyjścia:
Dwa wyjścia niezależne
1x USB type A port SMART: standardowe ładowanie 5V/1.2A
1x USB type A port QC: Quick Charge 3.0 - 3.6-6.5V/3A, 6.5-9V/2A, 9-12V/1.5A
Poprzez jednoczesne ładowanie z obu wyjść stosuje się ładowanie
Całkowita moc maksymalna 24W (QC port 18W + SMART port 6W)
Całkowity prąd maksymalny 4.7A (QC port 3.5A + SMART port 1.2A)

Wspierane technologie ładowania:
USB port SMART: Standardowe ładowanie 5V/1.2A
USB port QC: Szybkie ładowanie QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, Apple 2.4A, SMART ładowanie max. 5V/3.5A

Ładowarka ładuje urządzenia z poniższymi technologiami:
Standardowe ładowanie wszelkich urządzeń wspierających 5V oraz ładowanie Apple iPhone 5, 6, SE, 7.
Ładowanie SMART 5V/3.5A, Qualcomm Quick Charge 1.0, USB Battery Charging 1. (DCP 1.5A) i Apple 2.4A (iPad).
QC - szybkie ładowanie urządzeń wspierających Qualcomm Quick Charge 2.0 i Quick Charge 3.0.
AFC - szybkie ładowanie urządzeń wspierających Samsung Adaptive Fast Charging.
FCP - szybkie ładowanie urządzeń wspierających Huawei Fast Charge Protocol.

Ładowarka wspiera funkcje WIV, AIC, CC:
Wide Input Voltage - funkcja szerokiego zakresu napięcia wejściowego, chroni adapter przed podnapięciem i nadnapięciem na wejściu i umożliwia wykorzystanie większej ilości "narodowych standardów ładowania".
Automatic Intelligent Communication - funkcja automatycznego rozpoznania urządzenia przyłączonego w celu wybranie optymalnych parametrów ładowania.
Constant output Voltage / Constant output Current - funkcja utrzymywania stałego napięcia oraz stałego prądu zapobiega fluktuacji mocy wyjściowej, funkcja ta zapewnia stabilny przebieg ładowania.

Kompleksowa ochrona wyjścia: OCP, OVP, OTP, OSP:
Over Current Protection - ochrona wyjścia przed prądem przetężeniowym.
Over Voltage Protection - ochrona przeciwprzepięciowa na wyjściu.
Over Temperature Protection - ochrona przed przegrzaniem adaptera.
Output Short Circuit protection - ochrona przeciwzwarciowa na wyjściu.

Dalsze właściwości:

- Wymiary obudowy zasilacza 90 x 45 x 27 mm łącznie wtyczki (szer. x wys. x głęb.),
- Materiał: niepalne tworzywo sztuczne.