Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/acu-qs24-ladowarka-sieciowa-qc-24w-2x-port-usb-a-qc3-0-afc-fcp-5v-1-2a-p-280910.html




# ACU-QS24 Ładowarka sieciowa QC 24W, 2x port USB--A, QC3.0/AFC/FCP + 5V/1.2A

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **41,99 zł** |
| Cena netto | **34,14 zł** |
| Numer katalogowy | **AZAXNLSACUQS240** |
| Kod producenta | **ACU-QS24** |
| Kod EAN | **8595247905857** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Napięcie wyjściowe | **3.6** |
| Prąd wyjściowy (maks.) | **3** |
| Moc | **24** |
| Rodzaj ładowarki | **Sieciowa** |
| Złącza | **2 x USB** |
| Waga | **70** |
| Akcesoria w zestawie | **Ładowarka z podwójnymi ściankami Podręcznik wielojęzyczny CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA Zapakowana w karton z otworem na zawieszenie.** |
| Wymiary | **90 x 45 x 27 mm** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |

## Opis produktu

Uniwersalna ładowarka o sieci USB AXAGON ACU-QS24 do szybkiego ładowania aż dwóch urządzeń przenośnych równocześnie.

Dzięki całkowitej mocy 24W ładowarka ładuje komórki oraz tablety z najwyższą możliwą szybkością.

Dwa niezależne wyjścia USB Quick Charge 3.0 a SMART 5V/1.2A umożliwiają szybkie ładowanie większości urządzeń przenośnych.
Jest kompatybilna ze standardami szybkiego ładowania Apple iPhone, iPad, Samsung, Huawei, Honor, HTC, Xiaomi, LG, Motorola i innych.

Technologia Quick Charge 3.0 umożliwia aż 4x szybsze ładowanie wspieranych urządzeń niż zwykła ładowarka USB.

Funkce AIC rozpozna przyłączone urządzenie i automatycznie wybierze optymalną szybkość ładowania, funkcja CC zapewni

stabilny przebieg ładowania.

Zaawansowany system ochron na wyjściu adaptera ładującego chroni urządzenie ładowane przed uszkodzeniem.

Obudowa adaptera zasilającego ma przyjemny kształt i wymiar, jest więc odpowiednim pomocnikiem w domu i w podróży.

**Wejście:**
Napięcie wejściowe AC 100V-240V / 50-60 Hz (funkcja WIV), wspiera większą ilość narodowych standardów ładowania
Dwuigłowa wtyczka euro - zintegrowana w obudowie zasilacza

**Wyjścia:**
Dwa wyjścia niezależne
1x USB type A port SMART: standardowe ładowanie 5V/1.2A
1x USB type A port QC: Quick Charge 3.0 - 3.6-6.5V/3A, 6.5-9V/2A, 9-12V/1.5A
Poprzez jednoczesne ładowanie z obu wyjść stosuje się ładowanie
Całkowita moc maksymalna 24W (QC port 18W + SMART port 6W)
Całkowity prąd maksymalny 4.7A (QC port 3.5A + SMART port 1.2A)

**Wspierane technologie ładowania:**
USB port SMART: Standardowe ładowanie 5V/1.2A
USB port QC: Szybkie ładowanie QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, Apple 2.4A, SMART ładowanie max. 5V/3.5A

**Ładowarka ładuje urządzenia z poniższymi technologiami:**
Standardowe ładowanie wszelkich urządzeń wspierających 5V oraz ładowanie Apple iPhone 5, 6, SE, 7.
Ładowanie SMART 5V/3.5A, Qualcomm Quick Charge 1.0, USB Battery Charging 1. (DCP 1.5A) i Apple 2.4A (iPad).
QC - szybkie ładowanie urządzeń wspierających Qualcomm Quick Charge 2.0 i Quick Charge 3.0.
AFC - szybkie ładowanie urządzeń wspierających Samsung Adaptive Fast Charging.
FCP - szybkie ładowanie urządzeń wspierających Huawei Fast Charge Protocol.

**Ładowarka wspiera funkcje WIV, AIC, CC:**
Wide Input Voltage - funkcja szerokiego zakresu napięcia wejściowego, chroni adapter przed podnapięciem i nadnapięciem na wejściu i umożliwia wykorzystanie większej ilości "narodowych standardów ładowania".
Automatic Intelligent Communication - funkcja automatycznego rozpoznania urządzenia przyłączonego w celu wybranie optymalnych parametrów ładowania.
Constant output Voltage / Constant output Current - funkcja utrzymywania stałego napięcia oraz stałego prądu zapobiega fluktuacji mocy wyjściowej, funkcja ta zapewnia stabilny przebieg ładowania.

**Kompleksowa ochrona wyjścia: OCP, OVP, OTP, OSP:**
Over Current Protection - ochrona wyjścia przed prądem przetężeniowym.
Over Voltage Protection - ochrona przeciwprzepięciowa na wyjściu.
Over Temperature Protection - ochrona przed przegrzaniem adaptera.
Output Short Circuit protection - ochrona przeciwzwarciowa na wyjściu.

**Dalsze właściwości:**

- Wymiary obudowy zasilacza 90 x 45 x 27 mm łącznie wtyczki (szer. x wys. x głęb.),
- Materiał: niepalne tworzywo sztuczne.