

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/adapter-d-link-dub-m520-przewodowy-thunderbolt-3-60-w-10-100-1000-mbit-s-ieee-802-3-ieee-p-360874.html>



## Adapter D-Link DUB-M520 - Przewodowy - Thunderbolt 3 - 60 W - 10,100,1000 Mbit/s - IEEE 802.3 - IEEE 802.3ab - IEEE 802.3az - IEEE 802.3u - IEEE 802.3

|   |   |
|---|---|
| Cena brutto                                   | <b>220,99 zł</b>  |
| Cena netto                                    | <b>179,67 zł</b>  |
| Numer katalogowy                              | <b>WLONONWCRJ347</b>  |
| Kod producenta                                | <b>DUB-M520</b>   |
| Kod EAN                                       | <b>790069447884</b>   |
| Głębokość produktu                            | <b>31 mm</b>  |
| Diody LED                                     | <b>Tak</b>  |
| Waga produktu                                 | <b>49 g</b>   |
| Prąd wejściowy                                | <b>0.12 A</b>   |
| Kolor produktu                                | <b>Aluminiowy</b>   |
| Interfejs hosta                               | <b>Thunderbolt 3</b>  |
| Materiał obudowy                              | <b>Aluminium</b>  |
| Maksymalne zasilanie USB                      | <b>60 W</b>   |
| Certyfikaty                                   | <b>CE, FCC, IC, RCM</b>   |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne      | <b>ChromeOS</b>   |
| Mikrofon                                      | <b>Nie</b>  |
| Zasilanie USB                                 | <b>Tak</b>  |
| Pełny duplex                                  | <b>Tak</b>  |
| Standardy komunikacyjne                       | <b>IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3az,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab</b> |
| Sposób łączności                              | <b>Przewodowy</b>   |
| Maksymalna rozdzielczość cyfrowa              | <b>4096 x 2160 px</b>   |
| Ilość sztuk                                   | <b>1</b>  |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | <b>1</b>  |
| Typ HD  | <b>4K Ultra HD</b>  |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)             | <b>84733020</b>   |
| Zintegrowany czytnik kart                     | <b>Nie</b>  |

|   |   |
|---|---|
| Wersja HDMI                                   | <b>1.4</b>                              |
| Przewodowa sieć lan                           | <b>Tak</b>                              |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN  | <b>100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s</b> |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | <b>2</b>                                |
| Ilość portów HDMI                             | <b>1</b>                                |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)             | <b>1</b>                                |
| Obsługa funkcji Plug & Play                   | <b>Tak</b>                              |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac            | <b>Tak</b>                              |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows        | <b>Tak</b>                              |
| Zakres wilgotności względnej                  | <b>5 - 80%</b>                          |
| Dopuszczalna wilgotność względna              | <b>5 - 80%</b>                          |
| Zakres temperatur (przechowywanie)            | <b>-25 - 85 °C</b>                      |
| Zakres temperatur (eksploatacja)              | <b>0 - 70 °C</b>                        |
| Wysokość produktu                             | <b>11 mm</b>                            |
| Szerokość produktu                            | <b>103 mm</b>                           |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M