

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/adapter-displayport-m-1-2-2x-displayport-p-209776.html>

Adapter DISPLAYPORT M 1.2-2X DISPLAYPORT

Cena brutto	492,99 zł
Cena netto	400,80 zł
Numer katalogowy	AKDEKVA00000046
Kod producenta	87665
Gwarancja	36 mc.
Wymagania sprzętowe	Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników Wolne żeńskie gniazdo Displayport
Wymiary	100 x 67 x 23 mm
Pozostałe parametry	Chipset: STDP4320 Maksymalna rozdzielczość wideo: 3840 x 2160 (4K) px Oplot przewodu: Oplot plastikowy Wykonanie styku: Niklowane
Złącza #2	DisplayPort Żeńska x2
Złącza #1	Mini DisplayPort Męska
Zastosowanie kabla/adaptera	Komputerowy
Rodzaj kabla	Adapter
Długość przewodu	30
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Splitter firmy Delock odbiera sygnał Displayport z komputera osobistego lub laptopa i rozdziela go na dwa podłączone monitory. W ten sposób jedno połączenie Displayport może być używane do obsługi dwóch monitorów Displayport. Oba wyjścia są zgodne z Dual Mode (DP++), dzięki czemu można podłączać monitory HDMI lub DVI przy użyciu odpowiednich adapterów.

- Wejście: 1 x 20 pinowy Displayport męski
- Wyjście: 2 x 20 pinowy Displayport żeńskie
- Chipset: STDP4320
- Specyfikacja Displayport 1.2a
- Aktywny konwerter, hub transportu jedno-/wielostrumieniowego (SST / MST)
- Maksymalna rozdzielczość (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transport jednostrumieniowy Displayport 1.1 lub 1.2 (SST): maks. 1920 x 1080 @ 60 Hz (mirror)
- Transport wielostrumieniowy Displayport 1.2 (MST): maks. 2560 x 1440 @ 60 Hz lub 3840 x 2160 @ 30 Hz (odbicie lustrzane lub tryb rozbudowany)
- Wyjście Displayport obsługuje Dual Mode DP++
- Urządzenie obsługuje sygnał audio i wideo
- Obsługa Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Formaty wyjścia audio: 7.1-kanalowy z maks. częstotliwością próbkowania 192 kHz
- Metalowa obudowa



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Długość kabla: ok. 30 cm (bez złączem)