

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/adapter-pfc-ep-qle2772-2x-32gb-qlogic-fh-lp-py-fc412-p-395138.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Adapter PFC EP QLE2772 2x 32Gb Qlogic FH/LP PY-FC412

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto            | <b>10 330,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cena netto             | <b>8 399,18 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numer katalogowy       | <b>NSFSCSN00000071</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kod producenta         | <b>PY-FC412</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kod EAN                | <b>4063872788663</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Uwaga                  | <b>CE+WEEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gwarancja              | <b>12 mc.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wymagania środowiskowe | <b>Temperatura pracy: 055 °C<br/>Temperatura przechowywania:<br/>2070 °C</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| Pozostałe parametry    | <b>Typ kontrolera: Fibre Channel<br/>Host Bus Adapter Typ złącza: LC<br/>Liczba portów: 2 Prędkość<br/>transmisji danych: 32 Gbit/s<br/>Obsługa auto-negocjacji: Tak<br/>Przepustowość magistrali: 16<br/>GT/s Diody LED: 3 diody na port<br/>wskazujące prędkość portu<br/>Technologia: Optyka 1a</b> |

### Opis produktu

Karty Fibre Channel Host Bus Adapter (HBA) umożliwiają wymianę danych na duże odległości oraz rozszerzają istniejące systemy serwerowe poprzez zastosowanie interfejsów komunikacyjnych opartych na technologii szybkiej transmisji danych. Wszystkie połączenia są redundantne i obsługują funkcję hot-plug. Połączenie sprzętu i oprogramowania stanowi przykład wysokiej wydajności komunikacji. Dzięki zoptymalizowanemu oprogramowaniu zmniejszona zostaje liczba restartów systemu, a rozszerzone funkcje kontroli błędów pomagają zwiększyć integralność danych w Twojej firmie.

Karty Fibre Channel Host Bus Adapter (HBA) Gen6 o przepustowości 32 Gb/s modele QLE2770 i QLE2772 przeznaczone do serwerów PRIMERGY oraz PRIMEQUEST są idealnym rozwiązaniem dla środowisk zwirtualizowanych oraz aplikacji o intensywnym przetwarzaniu transakcyjnym. Adaptery obsługują najnowszy standard PCIe 4.0, co pozwala obniżyć koszty chłodzenia i zużycia energii. Dodatkowo technologia QLogic StorFusion zapewnia uproszczone wdrażanie, gwarantowaną jakość usług (QoS) oraz zwiększoną odporność systemu, spełniając jednocześnie wymagania działów IT w zakresie niezawodności, zintegrowanego zarządzania i gwarantowanej wydajności sieci.