

Adapter SATA Express U.2 > 1 x M.2 / 1 x mSATA

Cena brutto	**523,99 zł**
Cena netto	**426,01 zł**
Numer katalogowy	**AKDEKVA00000162**
Kod producenta	**62786**
Złącza #1	**Mini SAS 36pin (SFF-8639) Męska**
Zastosowanie kabla/adaptera	**Komputerowy**
Rodzaj kabla	**Adapter**
Gwarancja	**36 mc.**
Wymagania sprzętowe	**Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 3.3 / Kernel 4.x.x Wolne złącze SATA Express (w przypadku SATA M.2 i mSATA) lub Wolne złącze U.2 (w przypadku PCIe M.2) lub Wolne złącze SFF-8643 (w przypadku PCIe M.2)**
Akcesoria w zestawie	**Obudowa 2,5" Śrubki mocujące dla modułu M.2 i mSATA, śrubki do obudowy Instrukcja obsługi**
Wymiary	**100 x 70 x 9,5 mm**
Pozostałe parametry	**Interfejs: PCIe / SATA Kształt: 2.5 Obsługuje moduły M.2 w formacie 2280, 2260, 2242, bądź 2230 z wpustem B lub wpustem B+M oparte na złączu SATA lub PCIe Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,35 mm nakładanie dwustronnie**
Złącza #2	**Micro SATA 16pin Żeńska**

Opis produktu

Delock Konwerter 2.5 SATA Express / U.2 > 1x M.2 / 1x mSATA z obudową 9,5 mm
Ten konwerter M.2 firmy Delock można używać w dwojaki sposób.

1. Można go podłączyć do jednego dysku SSD M.2 PCIe w formacie 2280, 2260, 2242 lub 2230, który może być używany jako zamiennik dysków twardych 2.5. Konwerter ten może być instalowany wewnątrz systemu za pomocą 68-pinowego złącza U.2.

2. Można go podłączyć do jednego dysku SSD M.2 SATA w formacie 2280, 2260, 2242 lub 2230 oraz do jednego dysku SSD mSATA, które mogą być używane jako zamiennik dysków twardych 2.5. Ten konwerter może być instalowany wewnątrz systemów za pomocą złącza SATA Express.