Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:57

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/adapter-sn1610e-32gb-1p-fc-hba-r2j62a-p-236806.html



Adapter SN1610E 32Gb 1p FC HBA R2J62A

Cena brutto	**2 919,99 zł**
Cena netto	**2 373,98 zł**
Numer katalogowy	**NBHPEHA00000155**
Kod producenta	**R2J62A**
Gwarancja	**36 mc.**
Waga	**0.125**
Wymiary	**Wymiary produktu (metryczne) Pojedynczy port: 167,64 mm x 68,91 mm Podwójny port: 167,64 mm x 111,15 mm**

Opis produktu

HPE SN1610E 32Gb 1-portowy Fibre Channel Host Bus Adapter

Karty magistrali hosta (HBA) HPE SN1610E 32 Gb FC zostały zaprojektowane z myślą o wymagających obciążeniach o znaczeniu krytycznym i nowych aplikacjach. Rozmiar i skala aplikacji wciąż rosną. Aby je wspierać, przedsiębiorstwa coraz częściej sięgają po nowe technologie serwerowe, które zawierają setki rdzeni procesorów, a także wysokowydajne rozwiązania pamięci masowej, w tym nieulotną pamięć Express (NVMe) o niskich opóźnieniach i macierze all-flash (AFA). NVMe może znacząco zwiększyć wydajność sieci pamięci masowej (SAN), co sprawia, że wybór szybkiej technologii sieciowej jest krytycznym elementem osiągnięcia maksymalnej wydajności całego systemu.

W porównaniu z poprzednią generacją karty HBA HPE SN1610E FC oferują wyższą przepustowość, lepsze opóźnienia, zwiększone bezpieczeństwo i wydajność operacyjną dla 32 Gigabit Fibre Channel (GFC). Zapewnia bezproblemową wsteczną kompatybilność z 16 sieciami GFC i 8 GFC.

Dane

- Szybkość transmisji danych 32 Gb Fibre Channel
- Liczba portów Pojedynczy i podwójny port
- Typ magistrali PCIe 4.0
- Typ złącza SFP+
- Współczynnik kształtu 2U
- Obsługiwane kableKable OM3 i OM4
- Obsługiwany typ serwera Platformy HPE Apollo i HPE ProLiant, więcej informacji można znaleźć w skróconej specyfikacji serwera.
- Zgodne systemy operacyjne Red Hat, Linux SUSE Linux, VMware, Microsoft, Windows, odwiedź www.hpe.com/storage/spock, aby uzyskać najnowsze dostępne informacje na temat obsługi systemów operacyjnych.
- Zasilanie Pojedynczy port: maks. 10 W z SFP, Podwójny port: maks. 11 W z SFP
- Zgodne platformy ArrayRodzina HPE MSA, rodzina HPE XP, rodzina HPE Primera i HPE 3PAR oraz rodzina HPE Nimble Storage. Odwiedź www.hpe.com/storage/spock, aby uzyskać najnowsze dostępne informacje na temat obsługi macierzy.