Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 15:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/adapter-stacja-dokujaca-startech-127b-usbc-multiport-przewodowa-usb-3-2-gen-1-3-1-gen-1-type-c-szary-p-332781.html



# Adapter stacja dokująca StarTech 127B-USBC-MULTIPORT Przewodowa USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Szary

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **235,99 zł** |
| Cena netto | **191,86 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRCNG6** |
| Kod producenta | **127B-USBC-MULTIPORT** |
| Kod EAN | **0065030897372** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 70 °C** |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | **Tak** |
| Wysokość produktu | **12 mm** |
| Szerokość produktu | **427 mm** |
| Głębokość produktu | **50 mm** |
| Diody LED | **Tak** |
| Wysokość opakowania | **30 mm** |
| Waga wraz z opakowaniem | **200 g** |
| Waga produktu | **70 g** |
| Szerokość opakowania | **170 mm** |
| Głębokość opakowania | **142 mm** |
| Kolor produktu | **Szary** |
| Rodzaj zasilania | **USB** |
| Długość kabla | **0,3 m** |
| Interfejs hosta | **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C** |
| Materiał obudowy | **Aluminium** |
| Zestaw układów | **VIA - VL102, VIA - VL817, Realtek - RTL8153, Realtek - RTD2172A, Terminus Tech - FE1.1S** |
| Pobór mocy | **15 W** |
| Maksymalna rodzielczość cyfrowa | **4096 x 2160 px** |
| Mikrofon | **Nie** |
| Certyfikaty zgodności | **CE** |
| Skrócona instrukcja obsługi | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | **Android,iPadOS** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | **1** |
| Sposób łączności | **Przewodowy** |
| Typ HD | **4K Ultra HD** |
| Obsługa UASP | **Tak** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **84733020** |
| Maksymalne zasilanie USB | **100 W** |
| Wersja HDMI | **2.0** |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | **CE** |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | **220 mm** |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | **100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s** |
| Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | **320 mm** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | **3** |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | **24 szt.** |
| Długość skrzyni głównej (zewnętrznej) | **380 mm** |
| Ilość portów HDMI | **1** |
| High Dynamic Range 10 (HDR10) | **Tak** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | **ChromeOS** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | **Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.11 El Capitan** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | **Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows 8.1,Windows 8 Pro,Windows 11,Windows 8.1 x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Enterprise,Windows 10 Education,Windows 10 Pro,Windows 10 IoT Enterprise,Win** |
| Zasilanie USB | **Tak** |
| Zakres wilgotności względnej | **5 - 90%** |

| | |
|---|---|
| Wersja USB Power Delivery | **3.0** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-10 - 70 °C** |
| Pełny dupleks | **Tak** |
| Szybkość przesyłania danych | **5 Gbit/s** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G012M