

Adapter USB-C do 2.5G Ethernet

Cena brutto	**110,99 zł**
Cena netto	**90,24 zł**
Numer katalogowy	**AKDELKA00000040**
Kod producenta	**470-BCFV**
Kod EAN	**5902002253833**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**12 mc.**
Wymiary	**152,65 x 29 x 14 mm**
Złącza #2	**RJ45 Żeńska**
Złącza #1	**USB Typ C Męska**
Zastosowanie kabla/adaptera	**Komputerowy**
Rodzaj kabla	**Adapter**
Pasuje do	**Latitude 3340 2 w 1, 3340, 3440, 3540 Latitude 5455 Latitude 5340 2 w 1, 5340, 5440, 5540 Latitude 5350 2 w 1, 5450, 5550 Latitude 7350 2 w 1 Latitude 7350 2 w 1, 7350, 7450 2 w 1, 7450, 7650 Latitude 7340 2 w 1 7340, 7440 2 w 1, 7440, 7640 Latitude 9330**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Adapter złącza USB-C do Ethernet 2,5 Gb/s firmy Dell

Kompaktowy adapter USB-C do Ethernet umożliwia przesyłanie danych z szybkością do 2,5 Gb/s w dowolnym miejscu.

Skuteczne połączenia
Adapter Ethernet jest wysoce zgodny z różnymi urządzeniami zapewniającymi szybkość przesyłu do 2,5 Gb/s, co zapewnia optymalną wydajność aplikacji i chmury.
Adapter złącza USB-C do Ethernet firmy Dell do 2,5 Gb/s obsługuje także przekazywanie adresu MAC.

Mała, lekka konstrukcja
Właściwe połączenia tam, gdzie potrzebujesz dzięki lekkim adapterom firmy Dell.

Zgodność i wsparcie

- **Zgodność**: oryginalne części firmowane przez firmę Dell przechodzą rygorystyczne testy, które prowadzą wykwalifikowani inżynierowie, w celu zapewnienia zgodności i niezawodności działania w systemie firmy Dell. Adapter złącza USB-C do Ethernet firmy Dell do 2,5 Gb/s obsługuje także przekazywanie adresu MAC.
- **Jakość**: firma Dell używa wyłącznie komponentów klasy OEM wysokiej jakości.
- **Pomoc techniczna**: nasi doświadczeni pracownicy pomocy technicznej odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące rozbudowy z zastosowaniem oryginalnych części firmy Dell. Części zakupione z innych źródeł nie są obsługiwane przez firmę Dell.

Zgodność ze standardem "Plug and play"
Rozpocznij pracę od razu dzięki wbudowanemu sterownikowi, który ułatwia konfigurację.

Funkcje:

- Obsługa 2,5GBase-T 10/100/1000M i 2,5G
- UEFI rozruch w trybie PXE, Wake-On-LAN (S3/S0), przekazywanie adresu MAC, z zastrzeżeniem możliwości obsługi notebooka