Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 12:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/adapter-verbatim-cmh-14-usb-type-c-5000-mbit-s-srebrny-p-343285.html



Adapter Verbatim CMH-14 USB Type-C 5000 Mbit/s Srebrny

Cena brutto	**313,99 zł**
Cena netto	**255,28 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDGPB**
Kod producenta	**32154**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**435 mm**
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	**Tak**
Interfejsy hub	**HDMI, VGA, RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 3.5mm**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**3**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**ChromeOS**
Ilość portów HDMI	**2**
Zasilanie USB	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych)	**14**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.7.5 Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 8,Windows 11,Windows 7**
Realna szybkość przesyłania danych	**5000 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 85%**
Wysokość kartonu dostawczego	**13 cm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
Szerokość kartonu dostawczego	**11,2 cm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Długość kartonu do wysyłki	**41,5 cm**
Wysokość produktu	**15,2 mm**

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Szerokość produktu	**55,9 mm**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Głębokość produktu	**139,7 mm**
Diody LED	**Nie**
Wysokość opakowania	**22 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**186 g**
Waga produktu	**127 g**
Szerokość opakowania	**100 mm**
Rodzaj opakowania	**Zawieszane pudełko**
Pudełko (zewnętrzne) na warstwę	**8**
Głębokość opakowania	**200 mm**
Kolor produktu	**Szary**
Paczki na pudełko (zewnętrzne)	**40**
Prąd wyjściowy	**0,9 A**
Obsługiwane karty pamięci	**SD,MicroSD**
Gniazdo karty pamięci	**2**
Ilość sztuk	**1**
Długość kabla	**0,201 m**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	**24 szt.**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Warstwy na paletę	**3 szt.**
Interfejs hosta	**USB Type-C**
Produktów na palecie	**960 szt.**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Materiał obudowy	**Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS),Aluminium**
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	**2,01 kg**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Certyfikaty	**EAC/CE/UKCA/FCC RoHS/REACH**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**10 szt.**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	**1**
Maksymalne zasilanie USB	**85 W**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	**8,6 kg**

Napięcie operacyjne	**5 V**
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	**290 mm**
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	**245 mm**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**40 szt.**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M