

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/adapter-verbatim-cmh-14-usb-type-c-5000-mbit-s-srebrny-p-343285.html>



Adapter Verbatim CMH-14 USB Type-C 5000 Mbit/s Srebrny

Cena brutto	296,99 zł
Cena netto	241,46 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDGPB
Kod producenta	32154
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,SD
Wysokość produktu	15 mm
Ilość sztuk	1
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	24 szt.
Szerokość produktu	55,4 mm
Warstwy na paletę	3 szt.
Głębokość produktu	140 mm
Produktów na palecie	960 szt.
Diody LED	Nie
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	2,01 kg
Wysokość opakowania	22 mm
Waga wraz z opakowaniem	186 g
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	10 szt.
Waga produktu	125 g
Maksymalne zasilanie USB	100 W
Szerokość opakowania	100 mm
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	8,6 kg
Rodzaj opakowania	Zawieszane pudełko
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	290 mm
Głębokość opakowania	200 mm
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	245 mm
Kolor produktu	Srebrny
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	40 szt.

Prąd wyjściowy	0,9 A
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	435 mm
Gniazdo karty pamięci	2
Interfejsy hub	HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB Type-C, VGA
Długość kabla	0,15 m
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Liczba portów USB 2.0	2
Zasilanie USB	Tak
Interfejs hosta	USB Type-C
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych)	14
Materiał obudowy	Aluminium, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
Realna szybkość przesyłania danych	5000 Mbit/s
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Certyfikaty	EAC/CE/UKCA/FCC RoHS/REACH
Wysokość kartonu dostawczego	13 cm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Szerokość kartonu dostawczego	11,2 cm
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Długość kartonu do wysyłki	41,5 cm
Typ HD	4K Ultra HD
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Napięcie operacyjne	5 V
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Kraj pochodzenia	Chiny
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Ilość portów HDMI	2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain

	Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7,Windows 10,Windows 11,Windows 8
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Pudełko (zewnątrzne) na warstwę	8
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Paczki na pudełko (zewnątrzne)	40

Opis produktu

- Gwarancja: F024M