

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/adr-205-usb-2-0-a-m-a-f-aktywny-kabel-przedluzacz-wzmacniacz-5m-p-284451.html>



ADR-205 USB 2.0 A-M -> A-F aktywny kabel przedłużacz/wzmacniacz 5m

Cena brutto	36,99 zł
Cena netto	30,07 zł
Numer katalogowy	AKAXNKUADR20501
Kod producenta	ADR-205
Kod EAN	8595247902320
Akcesoria w zestawie	USB 2.0 A-M > A-F aktywny kabel przedłużający 5 m, Kabel zasilający USB-A / 3.5 mm, Drukowana instrukcja instalacji w CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / TR / BG / CN / ARA, Pakowane w pudełku k
Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy)	USB 2.0
Uwaga	CE+WEEE
Długość przewodu	5
Zastosowanie kabla/adaptora	Komputerowy
Złącza #2	USB Typ A Żeńska
Wymiary	56 x 22 x 14 mm
Waga	170
Gwarancja	24 mc.
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Rodzaj kabla	Adapter
Złącza #1	USB Typ A Męska

Opis produktu

Aktywny przedłużający USB 2.0 kabel AXAGON ADR-205 długości 5 metrów. Kabel USB repeater wzmacnia przechodzący sygnał USB i umożliwia przyłączenie znacząco bardziej oddalonych urządzeń USB niż normalnych 5 metrów podczas wykorzystania kabli pasywnych. Możliwość połączyć kilka kabli repeater za sobą.

Dużą zaletą przedłużacza ADR-205 jest zintegrowane złącze zasilania dodatkowego. W większości wypadków wystarczy zasilanie po magistrali USB, jednak w wypadku urządzeń z większym poborem mocy może być przy większych odległościach zasilanie USB niewystarczające, wówczas dodatkowe zasilanie z sieci może problem ten rozwiązać.

Wyjątkowo kompaktowa obudowa repeatera AXAGON umożliwia bezproblemowe wykorzystanie w listwach elektromontażowych lub systemach kablowych.

Wykorzystanie jakościowego kabla ekranowanego gwarantuje wysoką szybkość komunikacji i minimalne niepożądane

interferencje.

Wejście:

USB 2.0 do przyłączenia do komputera
Złącze USB typu A (M) male (męskie)

Wyjście:

USB 2.0 do podłączenia zdalnego urządzenia USB
Złącze USB typu A (F) female (żeńskie)
Szybkość transmisji 480 / 12 / 1.5 Mbit/s (high / full / low speed)

Zasilanie:

Zasilanie kabla oraz przyłączonych urządzeń po magistrali USB (tryb bus-power 5V - 500mA).
Dla większości przyłączonych urządzeń USB je zasilanie po magistrali USB wystarczające i nie jest potrzebne żadne dalsze zasilanie dodatkowe.

Aktywna część kabla zawiera złącze (3.5 x 1.3 mm zewnętrzna x wewnętrzna średnica) do dodatkowego zasilania zewnętrznego 5V/1-2A.

Kabel zasilający USB A-M / jack 3.5 mm długości 1.2 m częścią pakietu. Kabel umożliwia zasilanie ze standardowej ładowarki do telefonów komórkowych z wyjściem USB-A 5V / min. 1A, np. AXAGON ACU-DS16.

Do zasilania kabla repeater za pomocą adaptora zasilania można przyłączyć także dysk zewnętrzny 2.5" bez konieczności własnego zasilania dysku.

W razie dłuższej trasy USB z kilkoma kablami repeater podłączonymi za sobą może już być zasilanie po magistrali USB niewystarczające również dla urządzeń USB o niższym poborze mocy niż zewnętrzny dysk 2.5". Również w tym przypadku może pomóc zwiększenie zasilania poprzez podłączenie zasilacza.

Dalsze właściwości:

- W pełni kompatybilny z USB 2.0 i wstecznie kompatybilny z USB 1.1.
- Całkowite wsparcie Plug and Play i Hot Plug.
- Dwa LED wskazujące przyłączenie do zasilania i przyłączenie urządzenia USB.
- Za aktywnym kablem USB może zostać wykorzystany także normalny pasywny kabel USB.
- Wymiary części aktywnej to 56 x 22 x 14 mm, kabel długości 5 m.

Wspierane systemy operacyjne:

MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 i nowsze, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 i nowsze (wszystkie 32- i 64-bitowe wersje Windowsa są obsługiwane), Mac OS X 10.x i wyższy Linux w wersji 2.6.x lub wyższej.

Uwag.: Sterowniki są częścią składową wspieranych systemów operacyjnych i zostaną zainstalowane całkowicie automatycznie. Żadne inne sterowniki nie muszą być instalowane i nie są dostępne.