

ADR-215B USB 2.0 A-M -> B-M aktywny kabel połączeniowy/wzmacniacz 15m

Cena brutto	**83,99 zł**
Cena netto	**68,28 zł**
Numer katalogowy	**AKAXNKDADR215B0**
Kod producenta	**ADR-215B**
Kod EAN	**8595247907219**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy)	**USB 2.0**
Waga	**517**
Akcesoria w zestawie	**USB 2.0 A-M > B-M aktywny kabel 15 m, Kabel zasilający USB-A / 3.5 mm, Podręcznik wielojęzyczny CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA, Pakowane w pudełku kartonowym.**
Wymiary	**95 x 22 x 13 mm**
Złącza #2	**USB Typ B Męska**
Złącza #1	**USB Typ A Męska**
Zastosowanie kabla/adaptera	**Komputerowy**
Rodzaj kabla	**Kabel**
Długość przewodu	**15**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Za pomocą aktywnego kabla interkonektowego USB 2.0 AXAGON ADR-215B o długości 15 metrów będziesz mógł podłączyć do komputera np. drukarkę, skaner, ploter lub inne urządzenie USB-B. Aktywny kabel USB repeater wzmacnia przechodzący sygnał i umożliwia przyłączenie znacząco bardziej oddalonych urządzeń USB niż podczas wykorzystania kabli pasywnych. Zasięg kabla można dodatkowo rozszerzyć, na przykład za pomocą naszego przedłużacza USB ADR-210

Dużą zaletą przedłużacza ADR-215B jest zintegrowane złącze zasilania dodatkowego. W większości wypadków wystarczy zasilanie po magistrali USB, jednak w wypadku urządzeń z większym poborem mocy może być przy większych odległościach zasilanie USB niewystarczające, wówczas dodatkowe zasilanie z sieci może problem ten rozwiązać.

Wyjątkowo kompaktowa obudowa repeatera umożliwia bezproblemowe wykorzystanie w listwach elektromontażowych lub systemach kablowych. Wykorzystanie jakościowego kabla ekranowanego gwarantuje wysoką szybkość komunikacji i

minimalne niepożądane interferencje.

Wejście:
USB 2.0 do przyłączenia do komputera
złącze USB typu A (M) male (męskie)

Wyjście:
USB 2.0 do podłączenia zdalnego urządzenia USB
Złącze USB typu B (F) male (męskie)
Szybkość transmisji 480 / 12 / 1.5 Mbit/s (high / full / low speed)

Zasilanie:
Zasilanie kabla oraz przyłączonych urządzeń po magistrali USB (tryb bus-power 5V - 500mA).
Dla większości przyłączonych urządzeń USB je zasilanie po magistrali USB wystarczające i nie jest potrzebne żadne dalsze zasilanie dodatkowe.
Aktywna część kabla zawiera złącze (3.5 x 1.3 mm zewnętrzna x wewnętrzna średnica) do dodatkowego zasilania zewnętrznego 5V/1-2A.
Kabel zasilający USB A-M / jack 3.5 mm długości 1.2 m częścią pakietu. Kabel umożliwia zasilanie ze standardowej ładowarki do telefonów komórkowych z wyjściem USB-A 5V / min. 1A, np. AXAGON ACU-DS16.

Dalsze właściwości:
W pełni kompatybilny z USB 2.0 i wstecznie kompatybilny z USB 1.1.
Całkowite wsparcie Plug and Play i Hot Plug.
Dwa LED wskazujące przyłączenie do zasilania i przyłączenie urządzenia USB.
Za aktywnym kablem USB może zostać wykorzystany także normalny pasywny kabel USB.
Wymiary części aktywnej to 95 x 22 x 13 mm, kabel długości 15 m.

Wspierane systemy operacyjne:
MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 i nowsze, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 /2022 i nowsze (wszystkie 32- i 64-bitowe wersje Windowsa są obsługiwane), Mac OS X 10.x i wyższy Linux w wersji 2.6.x lub wyższej.
Uwag.: Sterowniki są częścią składową wspieranych systemów operacyjnych i zostaną zainstalowane całkowicie automatycznie. Żadnych sterowników nie trzebe instalować i nie ma ich też do dyspozycji.