

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/adsa-1s6-adapter-usb-3-0-sata-6g-do-szybkiego-przylaczenia-2-5-ssd-hdd-z-pudełkiem-p-255393.html>



ADSA-1S6 Adapter USB 3.0 - SATA 6G do szybkiego przyłączenia 2.5" SSD/HDD, z pudełkiem

Cena brutto	34,99 zł
Cena netto	28,45 zł
Numer katalogowy	A1AXNOADSA15601
Kod producenta	ADSA-1S6
Kod EAN	8595247903075
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Złącza	1 x USB 3.0
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11 Pro
Akcesoria w zestawie	Adapter USB 3.0 - SATA 6G, Kabel USB 3.0 długości 10 cm, futerał plastikowy na dysk 2.5" i adapter USB, uszczelki piankowe do 7 mm HDD i SSD, instrukcja instalacyjna CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / S
Wymiary	Wymiary adaptera 70 x 21 x 10 mm Wymiary futerału 122 x 78 x 19 mm Masa futerału 40 g Masa adaptera 11 g Masa kabla USB 18 g

Opis produktu

Kompaktowy szerokopasmowy adapter AXAGON ADSA-1S6 SLIMport6 z interfejsem USB 3.0 i SATA 6G przeznaczony do prostego przyłączenia dysków SSD lub 2.5" SATA.

Sprawny pomocnik do szybkiego przyłączenia SSD albo dysku laptopa łącznie wsparcia bootowania.

Wsparcie UASP w istotny sposób podnosi szybkość transmisji, szczególnie podczas pracy z małymi plikami w kolejce.

Wsparcie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajności SSD w czasie.

Odczyt informacji S.M.A.R.T. monitorujących kondycję podłączonych dysków. Wsparcie uspienia przyłączonych dysków i adapterów.

Z instalacją poradzi sobie nawet całkowity amator - dysk przyłączy się do adaptera a adapter do portu USB komputera, reszta odbędzie się automatycznie.

Minimalne wymiary oraz masa wraz z załączonym futerałem na dysk predestynują produkt także do wykorzystania przenośnego.

Właściwości:

Kompatybilny z USB 3.0, wstecznie kompatybilny z USB 2.0.

Wsparcie szybkości transmisji 12 / 480 / 5000 Mbit/s (full / high / super speed).

Wsparcie dysków 2.5" SATA III/II/I wszystkich pojemności.

Jest w zgodzie specyfikacji Serial ATA 3.1 (SATA/600), szybkości transmisji aż 6 Gb/s.

Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 2.0 (SATA/300), szybkości transmisji aż 3 Gb/s (300 MB/s).

Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 1.0 (SATA/150), szybkości transmisji aż 1.5 Gb/s (150 MB/s).

Przepuszczalność ogólna / szybkość transmisji adaptera dana jest zastosowanym interfejsem USB 3.0 (teor. 5 Gbit/s).

Wsparcie UASP (USB Attached SCSI Protocol) i BOT (Bulk-Only Transport).

Wsparcie bootowania z SSD/HDD przyłączonego za pomocą adaptera USB.

HDD Auto Spindown - automatyczne uśpienie dysku podczas bezczynności trwającej 22 minut.

HDD Turn Off - wyłączenie dysku po odebraniu urządzenia lub uśpieniu PC.

Możliwość podłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug.

Całkowite wsparcie Plug and Play.

Połączenie za pomocą złącza USB 3.0 micro B female.

Kabel USB 3.0 type A male / USB 3.0 micro B male długości 10 cm częścią pakietu.

Zasilanie po magistrali USB 3.0 aż 900mA z jednego portu USB jest całkowicie wystarczające we wszystkich wypadkach.

Niebieska dioda LED wskazuje połączenie do portu USB komputera (trwałym świeceniem) i transmisję danych (migotaniem).

Kompaktowe wymiary adaptera 70 x 21 x 10 mm.

Masa adaptera jedynie 11 g, masa kabla USB 18 g.

Prosty futerał plastikowy pomieści dyski 2.5" wysokości maks. 9.5mm z przyłączonym adapterem USB (kabel USB zostaje wyprowadzony przez otwór w futerale).

Do 7mm cienkich SSD/HDD załączone piankowe uszczelniacze do lepszego umocowania w futerale.

Futerał może służyć także do transportu lub przechowania samego adaptera bez dysku, łącznie kabla USB wewnątrz futerału.

Wymiary futerału 122 x 78 x 19 mm.

Masa futerału 40 g.

Wspierane OS:

MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 i najnowsze, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 i najnowsze (wspierane wszystkie wersje OS Windows 32- i 64-bitowe), Mac OS X 10.x i wyższe, Linux z jądrem 2.6.x i wyższym.

Uwag.: Sterowniki są częścią składową wspieranych systemów operacyjnych i zostaną zainstalowane całkowicie automatycznie. Żadnych sterowników nie trzeba instalować i nie ma ich też do dyspozycji.

Pakiet zawiera:

Adapter USB 3.0 - SATA 6G,

Kabel USB 3.0 długości 10 cm,

futerał plastikowy na dysk 2.5" i adapter USB,

uszczelki piankowe do 7 mm HDD i SSD,

instrukcja instalacyjna CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA,

pakowane w pudełku kartonowym.