

ADSA-1S6 Adapter USB 3.0 - SATA 6G do szybkiego przyłączenia 2.5" SSD/HDD, z pudełkiem

Cena brutto	**35,99 zł**
Cena netto	**29,26 zł**
Numer katalogowy	**AIAXNOADSA15601**
Kod producenta	**ADSA-1S6**
Kod EAN	**8595247903075**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Złącza	**1 x USB 3.0**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 11 Pro**
Akcesoria w zestawie	**Adapter USB 3.0 - SATA 6G, Kabel USB 3.0 długości 10 cm, futerał plastikowy na dysk 2.5" i adapter USB, uszczelki piankowe do 7 mm HDD i SSD, instrukcja instalacyjna CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / S**
Wymiary	**Wymiary adaptera 70 x 21 x 10 mm Wymiary futerału 122 x 78 x 19 mm Masa futerału 40 g Masa adaptera 11 g Masa kabla USB 18 g**

Opis produktu

Kompaktowy szerokopasmowy adapter AXAGON ADSA-1S6 SLIMport6 z interfejsem USB 3.0 i SATA 6G przeznaczony do prostego przyłączenia dysków SSD lub 2.5" SATA.

Sprawny pomocnik do szybkiego przyłączenia SSD albo dysku laptopa łącznie wsparcia bootowania.

Wsparcie UASP w istotny sposób podnosi szybkość transmisji, szczególnie podczas pracy z małymi plikami w kolejce.

Wsparcie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajności SSD w czasie.

Odczyt informacji S.M.A.R.T. monitorujących kondycję podłączonych dysków. Wsparcie uśpienia przyłączonych dysków i adapterów.

Z instalacją poradzi sobie nawet całkowity amator - dysk przyłączy się do adaptera a adapter do portu USB komputera, reszta odbędzie się automatycznie.

Minimalne wymiary oraz masa wraz z załączonym futerałem na dysk predestynują produkt także do wykorzystania przenośnego.

Właściwości:

Kompatybilny z USB 3.0, wstecznie kompatybilny z USB 2.0.
Wsparcie szybkości transmisji 12 / 480 / 5000 Mbit/s (full / high / super speed).
Wsparcie dysków 2.5" SATA III/II/I wszystkich pojemności.
Jest w zgodzie specyfikacji Serial ATA 3.1 (SATA/600), szybkości transmisji aż 6 Gb/s.
Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 2.0 (SATA/300), szybkości transmisji aż 3 Gb/s (300 MB/s).
Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 1.0 (SATA/150), szybkości transmisji aż 1.5 Gb/s (150 MB/s).
Przepuszczalność ogólna / szybkość transmisji adaptera dana jest zastosowanym interfejsem USB 3.0 (teor. 5 Gbit/s).
Wsparcie UASP (USB Attached SCSI Protocol) i BOT (Bulk-Only Transport).
Wsparcie bootowania z SSD/HDD przyłączonego za pomocą adaptera USB.
HDD Auto Spindown - automatuczne uśpienie dysku podczas bezczynności trwającej 22 minut.
HDD Turn Off - wyłączenie dysku po odebraniu urządzenia lub uśpieniu PC.
Możliwość podłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug.
Całkowite wsparcie Plug and Play.
Połączenie za pomocą złącza USB 3.0 micro B female.
Kabel USB 3.0 USB 3.0 type A male / USB 3.0 micro B male długości 10 cm częścią pakietu.
Zasilanie po magistrali USB 3.0 aż 900mA z jednego portu USB jest całkowicie wystarczające we wszystkich wypadkach.
Niebieska dioda LED wskazuje połączenie do portu USB komputera (trwałym świeceniem) i transmisję danych (migotaniem).
Kompaktowe wymiary adaptera 70 x 21 x 10 mm.
Masa adaptera jedynie 11 g, masa kabla USB 18 g.
Prosty futerał plastikowy pomieści dyski 2.5" wysokości maks. 9.5mm z przyłączonym adapterem USB (kabel USB zostaje wyprowadzony przez otwór w futerale).
Do 7mm cienkich SSD/HDD załączone piankowe uszczlniacze do lepszego umocowania w futerale.
Futerał może służyć także do transportu lub przechowania samego adaptera bez dysku, łącznie kabla USB wewnątrz futerału.
Wymiary futerału 122 x 78 x 19 mm.
Masa futerału 40 g.

Wspierane OS:

MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 i najnowsze, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 i najnowsze (wspierane wszystkie wersje OS Windows 32- i 64-bitowe), Mac OS X 10.x i wyższe, Linux z jądrem 2.6.x i wyższym.
Uwag.: Sterowniki są częścią składową wspieranych systemów operacyjnych i zostaną zainstalowane całkowicie automatycznie. Żadnych sterowników nie trzeba instalować i nie ma ich też do dyspozycji.

Pakiet zawiera:

Adapter USB 3.0 - SATA 6G,
Kabel USB 3.0 długości 10 cm,
futerał plastikowy na dysk 2.5" i adapter USB,
uszczelki piankowe do 7 mm HDD i SSD,
instrukcja instalacyjna CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA,
pakowane w pudełku kartonowym.