Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/adsa-m2c11-stacja-dokujaca-usb-c-3-2-gen-2-alu-1-x-nvme-sata-m-2-10gbps-p-400446.html



ADSA-M2C11 Stacja dokująca USB-C 3.2 Gen 2 ALU - 1 x NVMe /SATA M.2 10Gbps

Cena brutto	**127,99 zł**
Cena netto	**104,06 zł**
Numer katalogowy	**AIAXNOADSAM2C11**
Kod producenta	**ADSA-M2C11**
Kod EAN	**8595247909596**
Gniazda we/wy	**1 x USB (Type C)**
Interfejs dysku	**NVMe (nie zaznaczać)**
Format szerokości dysku	**M.2 2230**
Pozostałe informacje	**Wejście: USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2), złącze USB-C female. Kompatybilność z USB 5Gbps, USB 20Gbps, USB 40Gbps, Thunderbolt 3 / 4 / 5. Obsługa urządzeń: 1× dysk M.2 SSD NVMe lub 1× dysk M.2 SSD SATA. Przeznaczona do dysków ze złączem M key lub B+M key.**
Obsługiwane systemy operacyjne	**iOS**
Waga	**78**
Akcesoria w zestawie	**Stacja dokująca USB-C 10Gbps do 1× dysku M.2 SSD, Kabel USB-C / USB-C o długości 25 cm z adapterem USB-C / USB-A, Wielojęzyczna instrukcja CZ / DE / DK / ENG / ESP / EST / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / LT / LV / NL / NOR / PL / PT / RO / SK / SLO / SRB /**
Wymiary	**68 × 69 × 17 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**36 mc.**
Liczba slotów	**1**

Opis produktu

Stacja dokująca USB 10Gbps do dysków NVMe lub SATA SSD

Szybka stacja dokująca AXAGON ADSA-M2C11 z interfejsem USB-C 10Gbps to prosty sposób na podłączenie jednego dysku

NVMe lub jednego M.2 SSD SATA do komputera w ciągu kilku sekund. Otwarta konstrukcja umożliwia wkładanie lub wymianę dysku bez użycia śrub, dzięki czemu stacja idealnie nadaje się do prac serwisowych, testowania dysków SSD, migracji danych lub szybkiego rozszerzenia pamięci masowej komputera czy notebooka. W zestawie znajduje się również kabel USB-C 10Gbps z adapterem USB-A.

Niezawodny transfer danych

Interfejs USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) zapewnia niezawodną prędkość transmisji danych 10 Gb/s podczas kopiowania dużych plików, tworzenia kopii zapasowych lub pracy bezpośrednio z zewnętrznego dysku SSD. Osiągana prędkość zależy również od typu i generacji używanego dysku M.2 SSD. Sercem stacji jest sprawdzony chipset Realtek RTL9210B, który pomaga utrzymać stabilną prędkość transmisji nawet przy dużym obciążeniu i długotrwałej pracy. Rezultatem jest płynny transfer danych bez znaczących wahań oraz efektywne wykorzystanie wydajności podłączonego dysku SSD.

Dysk w systemie i szybka wymiana

Po podłączeniu do komputera włożony dysk jest widoczny jako standardowy dysk zewnętrzny, gotowy do natychmiastowego użycia. Można na nim zapisywać dane, kopiować pliki lub wykorzystywać go do zarządzania pamięcią masową. Stacja obsługuje dyski M.2 SSD bez ograniczenia pojemności, protokół transmisji UASP, funkcje TRIM (NVMe Deallocate / ATA TRIM) oraz odczyt informacji S.M.A.R.T. Oczywiście dostępne są również funkcje Plug and Play oraz obsługa trybu oszczędzania energii.

Pasywne chłodzenie aluminiową obudową

Podczas pracy z dyskami M.2 SSD wzrasta obciążenie cieplne całej stacji dokującej. Aluminiowa obudowa pomaga skutecznie odprowadzać ciepło powstające podczas pracy stacji i przyczynia się do lepszej stabilności termicznej urządzenia. Solidna metalowa konstrukcja wspiera również niezawodną pracę podczas długotrwałego użytkowania i intensywnej transmisji danych. Antypoślizgowa podkładka ogranicza przesuwanie się stacji po biurku i zapewnia większą stabilność podczas użytkowania.

Kompatybilność i łatwe podłączenie

Dołączony kabel USB-C o długości 25 cm z adapterem USB-A umożliwia łatwe podłączenie zarówno do nowoczesnych urządzeń z USB-C, jak i starszych komputerów wyposażonych w klasyczny port USB-A. W razie potrzeby można również wykorzystać dodatkowe wejście zasilania USB-C DC 5 V, które pomaga zapewnić odpowiednie zasilanie przy korzystaniu z bardziej energochłonnych dysków M.2 SSD lub mniej wydajnych portów USB. Stacja dokująca jest kompatybilna ze starszymi standardami USB, a także z nowoczesnymi interfejsami USB4 oraz Thunderbolt 3, 4 i 5. Oczywiście obsługuje Plug and Play bez konieczności instalacji sterowników oraz systemy operacyjne Windows, macOS, Linux, Android, iPadOS, iOS i ChromeOS.