

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/adsa-sn-stacja-dokujaca-usb-3-2-gen-1-1x-sata-6g-2-5-3-5-ssd-hdd-p-255398.html>



## ADSA-SN Stacja dokująca, USB 3.2 Gen 1 - 1x SATA 6G 2.5"/3.5" SSD/HDD

Cena brutto	<b>87,99 zł</b>
Cena netto	<b>71,54 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AIXNADSASN001</b>
Kod producenta	<b>ADSA-SN</b>
Kod EAN	<b>8595247905383</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
Liczba slotów	<b>1</b>
Gniazda we/wy	<b>1 x micro USB (Type B)</b>
Interfejs dysku	<b>SATA III - 6 Gb/s</b>
Format szerokości dysku	<b>3,5" (LFF)</b>
Obsługiwane systemy operacyjne	<b>Windows Server 2016</b>
Waga	<b>190</b>
Akcesoria w zestawie	<b>USB 3.2 Gen 1 HDD dock Kabel micro USB-B - USB-A długości 80 cm Adapter zasilania 100-240V / 12V-2A Instrukcja instalacyjna Pakowane w pudełku kartonowym z parametrami podanymi w przejrzysty sposób</b>
Wymiary	<b>130 x 65 x 59 mm</b>
Pozostałe parametry	<b>Wejście: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0) SuperSpeed USB z szybkością aż 5 Gbit/s. Przyłączenie za pomocą złącza micro USB type B female. Wsparcie urządzenia: Interfejs SATA III - 6 Gb/s (600 MB/s), wsparcie 2.5" HDD/SSD, wsparcie 3.5" HDD, Maks</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Czarny</b>

### Opis produktu

Stacja dokująca SuperSpeed AXAGON ADSA-SN COMPACT HDD/SSD DOCK przyłączy do komputera w prosty i szybki sposób dowolny dysk SATA.

Sprytny pomocnik do najprostszego i najszybszego sposobu przyłączenia dowolnych dysków SATA do komputera - dysk wystarczy wsunąć do podstawy. Z instalacją poradzi sobie nawet całkowity amator.



Interfejs SATA 6G ze wsparciem UASP umożliwi wykorzystanie szybkości nowoczesnych dysków SSD. Wsparcie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajności SSD w czasie. Czytanie informacji S.M.A.R.T. monitorujących kondycję przyłączonych dysków. Wsparcie usypiania przyłączonych dysków i stacji dokującej.

Nisko umieszczony punkt ciężkości stacji dokującej do doskonałej stabilności. Gumowe nóżki do ograniczenia wibracji. Nowoczesny minimalistyczny design pudła z obudową z aluminium.

**Wejście:**

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0) SuperSpeed USB z szybkością aż 5 Gbit/s.  
Przyłączenie za pomocą złącza micro USB type B female.

**Wsparcie urządzenia:**

interfejs SATA III - 6 Gb/s (600 MB/s),  
wsparcie 2.5" HDD/SSD,  
wsparcie 3.5" HDD,  
Maksymalna pojemność dysku wszystkie bez ograniczeń,  
Maksymalna wysokość dysku 2.5" wszystkie bez ograniczeń.

**Dalsze właściwości:**

Kompatybilny z USB 3.2 Gen 1 / USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, wstecznie kompatybilny z USB 2.0.  
Wsparcie szybkości transmisji 5000 / 480 Mbit/s (SuperSpeed / HighSpeed).  
Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 3.0 (SATA/600), szybkości transmisji aż 6 Gb/s (600 MB/s).  
Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 2.0 (SATA/300), szybkości transmisji aż 3 Gb/s (300 MB/s).  
Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 1.0 (SATA/150), szybkości transmisji aż 1.5 Gb/s (150 MB/s).  
Ogólna przepuszczalność / szybkość transmisji stacji dana jest wykorzystaniem USB interfejsu (teor. 5 Gbit/s).  
Wsparcie UASP (USB Attached SCSI Protocol) i BOT (Bulk-Only Transport).  
Wsparcie bootowania z SSD/HDD w stacji dokującej.  
Możliwość podłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug.  
Całkowite wsparcie Plug and Play.  
HDD Auto Spindown - automatyczne uśpienie dysku w razie nieczynności trwającej 15 minut.  
HDD Turn Off - wyłączenie dysku po odebraniu urządzenia lub uśpieniu PC.  
Kabel micro USB-B / USB-A długości 80 cm częścią pakietu.  
Przywoity niebieska dioda LED wskazuje połączenie do portu USB komputera (trwałym świeceniem) i transmisję danych (migotaniem).  
Wyłącznik zasilania.  
Zasilanie przez kompaktowy zewnętrzny adapter 12V - 2A (24W) z kablem doprowadzającym długości 150 cm.  
Wymiary stacji 130 x 65 x 59 mm.  
Masa 190 g.

**Wspierane OS:**

MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 i nowsze, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 i nowsze (wspierane wszystkie wersje OS Windows 32- i 64-bitowe), Mac OS X 10.x i wyższe, Linux z jądrem 2.6.x i wyższym.  
Uwag.: Sterowniki są częścią składową wspieranych systemów operacyjnych i zostaną zainstalowane całkowicie automatycznie. Żadnych sterowników nie trzeba instalować i nie ma ich też do dyspozycji.

**Pakiet zawiera:**

USB 3.2 Gen 1 HDD dock,  
kabel micro USB-B - USB-A długości 80 cm,  
adapter zasilania 100-240V / 12V-2A,  
instrukcja instalacyjna CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA,  
pakowane w pudełku kartonowym z parametrami podanymi w przejrzysty sposób.