

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-monitor-32-hdmi-dp-vga-praca-24-7-va-3201-p-327563.html>

## AG NEOVO MONITOR 32" HDMI, DP, VGA, PRACA 24/7 VA-3201



Cena brutto	<b>686,99 zł</b>
Cena netto	<b>558,53 zł</b>
Numer katalogowy	<b>MONNEOSEC0026</b>
Kod producenta	<b>VA-3201</b>
Kod EAN	<b>4710739598377</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>27 kWh</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Biznes</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>423,7 mm</b>
Typ HD	<b>Full HD</b>
Waga (bez podstawy)	<b>5,6 kg</b>
Wyjście na słuchawki	<b>Nie</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>714 mm</b>
Wersja HDMI	<b>1.4</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>E</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	<b>Niedostępny</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 85%</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>54,1 mm</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>10 - 90%</b>
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	<b>1996195</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>5 - 35 °C</b>

Certyfikaty zgodności	<b>WEEE,CE,EAC,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS,UKCA,REACH</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>REACH,EAC,CE,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),UKCA,WEEE,RoHS</b>
Wysokość opakowania	<b>530 mm</b>
Wyjścia BNC	<b>1</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>9,5 kg</b>
Szerokość opakowania	<b>799 mm</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Wejścia BNC	<b>1</b>
Przewody	<b>Kabel zasilający,HDMI</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>140 mm</b>
Regulacja wysokości	<b>Nie</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>2 x 3 W</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-5 - 8°</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>485,2 mm</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>4000:1</b>
Pobór mocy	<b>27 W</b>
Wbudowany USB hub	<b>Nie</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
Waga (z podstawą)	<b>7,2 kg</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Kolory wyświetlacza	<b>16.7 miliona kolorów</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LCD</b>
Typ matrycy	<b>VA</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>300 cd/m2</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>714 mm</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>200,9 mm</b>

Regulacja pochylenia	<b>Tak</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Wyjście Jack 3,5 mm	<b>1</b>
Częstotliwość odświeżania poziomego	<b>30 - 83 kHz</b>
Wejście Jack 3,5 mm	<b>1</b>
Częstotliwość odświeżania pionowego	<b>56 - 75 Hz</b>
Liczba portów VGA (D-Sub)	<b>1</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>5 ms</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Rozmiar plamki	<b>0,364 x 0,364 mm</b>
Przekątna ekranu	<b>31,5"</b>
Rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M