

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-monitor-lcd-profesjonalny-24-7-pm-3202-p-252433.html>



## AG NEOVO MONITOR LCD PROFESJONALNY 24/7 PM-3202

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Cena brutto                            | <b>1 496,99 zł</b>                  |
| Cena netto                             | <b>1 217,07 zł</b>                  |
| Numer katalogowy                       | <b>MONNEOMON0030</b>                |
| Kod producenta                         | <b>PM-3202</b>                      |
| Kod EAN                                | <b>4710739597028</b>                |
| Wskaźnik zamglenia                     | <b>2%</b>                           |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)      | <b>1</b>                            |
| Zasilacz w zestawie                    | <b>Tak</b>                          |
| Zakres wilgotności względnej           | <b>-20 - 60%</b>                    |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | <b>G</b>                            |
| Dopuszczalna wilgotność względna       | <b>10 - 90%</b>                     |
| Interfejs do montażu panelu            | <b>200 x 200,100 x 100 mm</b>       |
| Zakres temperatur (przechowywanie)     | <b>20 - 80 °C</b>                   |
| Konstrukcja produktu                   | <b>Płaski panel Digital Signage</b> |
| Zakres temperatur (eksploatacja)       | <b>0 - 40 °C</b>                    |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania   | <b>Tak</b>                          |
| Wersja USB                             | <b>2.0</b>                          |
| Ilość portów wejściowych HDMI          | <b>3</b>                            |
| Przewody                               | <b>HDMI</b>                         |
| Twardość powierzchni                   | <b>3H</b>                           |
| Kolor produktu                         | <b>Czarny</b>                       |
| Zdalne wejście IR                      | <b>1</b>                            |
| Port USB                               | <b>Tak</b>                          |
| Złącze RS232                           | <b>Tak</b>                          |
| Kąt widzenia (pionowy)                 | <b>178°</b>                         |
| Kąt widzenia (poziomy)                 | <b>178°</b>                         |
| Typ podświetlenia LED                  | <b>LED</b>                          |
| Wi-Fi                                  | <b>Nie</b>                          |
| Roboczość (godziny / dni)              | <b>16/7</b>                         |
| Przeznaczenie                          | <b>Uniwersalne</b>                  |
| System komputerowy                     | <b>Nie</b>                          |

|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rodzaj produktu                              | <b>Płaski panel Digital Signage</b>     |
| Tryb wyłączenia                              | <b>0,3 W</b>                            |
| Redukcja hałasu                              | <b>Tak</b>                              |
| Technologia wyświetlacza                     | <b>TFT</b>                              |
| Skrócona instrukcja obsługi                  | <b>Tak</b>                              |
| Pobór mocy w trybie czuwania                 | <b>0,5 W</b>                            |
| Moc wyjściowa (RMS)                          | <b>20 W</b>                             |
| Pobór mocy                                   | <b>42 W</b>                             |
| OSD                                          | <b>Tak</b>                              |
| Zasięg skanowania w poziomie                 | <b>28 - 92 kHz</b>                      |
| Ekran dotykowy                               | <b>Nie</b>                              |
| Napięcie wejściowe AC                        | <b>100 - 240 V</b>                      |
| Zasięg skanowania (długość)                  | <b>48 - 85 Hz</b>                       |
| Kolory wyświetlacza                          | <b>16.7 miliona kolorów</b>             |
| Współczynnik kontrastu (typowy)              | <b>4000:1</b>                           |
| Standard VESA                                | <b>Tak</b>                              |
| Częstotliwość wejściowa AC                   | <b>50 - 60 Hz</b>                       |
| Jasność                                      | <b>350 cd/m2</b>                        |
| Czas odpowiedzi (typowy)                     | <b>5 ms</b>                             |
| Wbudowane głośniki                           | <b>Tak</b>                              |
| Typ ekranu                                   | <b>VA</b>                               |
| Mikrofon                                     | <b>Tak</b>                              |
| Rozmiar plamki                               | <b>0,364 x 0,364 mm</b>                 |
| Typ matrycy                                  | <b>VA</b>                               |
| Typ HD                                       | <b>Full HD</b>                          |
| Długość przekątnej ekranu                    | <b>32"</b>                              |
| Procesor wbudowany                           | <b>Nie</b>                              |
| Ilość portów USB                             | <b>1</b>                                |
| Wersja HDMI                                  | <b>2.0</b>                              |
| Przewodowa sieć lan                          | <b>Tak</b>                              |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | <b>100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s</b> |
| Kąt widzenia w poziomie                      | <b>178°</b>                             |
| Port DVI                                     | <b>Nie</b>                              |
| Ilość wbudowanych głośników                  | <b>2</b>                                |
| Ilość portów HDMI                            | <b>3</b>                                |
| Przekątna ekranu                             | <b>32"</b>                              |
| Rozdzielczość                                | <b>1920 x 1080 px</b>                   |



PS COMPUTER Sp. z o.o.

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M