Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-monitor-lcd-profesjonalny-24-7-qm-4302-p-252434.html



AG NEOVO MONITOR LCD PROFESJONALNY 24/7 QM-4302

Cena brutto	**2 211,99 zł**
Cena netto	**1 798,37 zł**
Numer katalogowy	**MONNEOMON0031**
Kod producenta	**QM-4302**
Kod EAN	**4710739597035**
Waga wraz z opakowaniem	**13,6 kg**
Wejścia VGA (D-Sub)	**1**
Waga produktu	**10,8 kg**
Roboczogodziny (godziny / dni)	**24/7**
Szerokość opakowania	**1070 mm**
System komputerowy	**Nie**
Przewody	**Prąd przemienny,HDMI**
Orientacja	**Poziome**
Głębokość opakowania	**141 mm**
Typ mocowania	**Ściana**
Kolor produktu	**Czarny**
Moc wyjściowa (RMS)	**20 W**
Port USB	**Tak**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**108 cm**
Zasięg skanowania w poziomie	**15 - 136 kHz**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Zasięg skanowania (długość)	**23 - 76 Hz**
Kąt widzenia (poziomy)	**178°**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**4500:1**
Wi-Fi	**Nie**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Przeznaczenie	**Uniwersalne**
Rodzaj produktu	**Płaski panel Digital Signage**
Technologia wyświetlacza	**IPS**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Baterie w zestawie	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**

Pobór mocy	**102 W**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Ekran dotykowy	**Nie**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Ekran matowy	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Standard VESA	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Ekran antyrefleksyjny	**Tak**
Jasność	**400 cd/m2**
Typ ekranu	**IPS**
Szerokość wyświetlacza	**973 mm**
Karta sieciowa	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,245 x 0,245 mm**
Wysokość wyświetlacza	**561,2 mm**
Port DVI	**Nie**
Typ matrycy	**IPS**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Waga wyświetlacza	**10,8 kg**
Ilość portów HDMI	**3**
Długość przekątnej ekranu	**42,5"**
Głębokość wyświetlacza	**63,5 mm**
Procesor wbudowany	**Nie**
Ilość wbudowanych głośników	**2**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Konstrukcja produktu	**Płaski panel Digital Signage**
Ilość portów USB	**1**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Zakres wilgotności względnej	**-20 - 60%**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Wersja HDMI	**2.0**
Wskaźnik zamglenia	**1%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Twardość powierzchni	**3H**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**102 kWh**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**20 - 80 °C**

Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
USB playback	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**200 x 200 mm**
Wysokość produktu	**561,2 mm**
Ekran antyodblaskowy	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**REACH,CE,Low Voltage Directive (LVD),WEEE,RoHS**
Wersja USB	**2.0**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Szerokość produktu	**973 mm**
Zdanlne wyjścia IR	**1**
Głębokość produktu	**63,5 mm**
Złącze RS232	**Tak**
Wysokość opakowania	**673 mm**
Wejście audio dla PC	**Tak**
Przekątna ekranu	**42,5"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M